

testo 883-1 Camera de termoviziune; ref. 24770

I.D.: 88062531

Data publicarii	09.10.23	Coduri CPV	38430000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 21.012,00 RON - 21.012,00 RON

Descriere: testo 883, camera de termoviziune cu detector de 320 x 240 pixeli cu touchscreen: - Rezolutie IR de 320 x 240 pixeli - Rezolutie extinsa de 640 x 480 pixeli cu tehnologia testo SuperResolution integrata - Sensibilitate termica < 40 mK; detecteaza diferente de temperatura de la 0,04 °C - Domeniu de masura: -30 ... +650 °C - Focalizare manuala: imagini termice clare de la o distanta de 10 cm - Precizie ±2 °C, ±2% din valoarea masurata (este valabila valoarea mai mare) - Poate fi actionata prin ecran tactil si joystick - Dimensiune imagine / distanta min. de focalizare: 3 MP / < 0,4 m - Zoom digital: 2x, 4x - Emisivitate reglabila intre 0,1 si 1 (manual); Intervalul spectral 7,5 - 14 μm - Rata de reimprospatare a imaginii 27 Hz - Optiuni afisaj: imagine IR/ imagine reala - Afisare imagine 8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 pixeli) Functii de masurare: • pana la 5 puncte de masurare selectabile • detectare punct fierbinte/rece • delta T • masurarea suprafetei (min/max pe suprafata), alarme, izoterme • testo SiteRecognition: pentru gestionarea inteligenta a imaginilor • testo ScaleAssist: previne erorile de interpretare; reglarea automata a contrastului pentru imagini termice comparabile • IFOV warner • Mod de operare Umiditate - manual • Masurarea umiditatii cu instrument de masurare a umiditatii optional (testo 605i) • Masurari electrice cu un cleste ampermetric optional (testo 770-3) • Mod de operare solar (manual) - introducerea valorii radiatiei solare - Marcaj laser; transmisi
