
Pachet materiale sanitare

I.D.: 81192820

Data publicarii	19.04.23	Coduri CPV	31340000-1 31320000-5 31212000-5 44531510-9 44531100-2
-----------------	----------	------------	--

Pretul estimativ: 960,97 RON - 960,97 RON

Descriere: Canalul pentru cablu cu folie adeziva este destinat utilizarii la interior pe tavan sau perete, in constructia instalatiilor electrice pentru pozarea traseelor de cabluri. Canalul de cablu ofera o instalare usoara si comoda care permite interventii ulterioare, fara a afecta restul instalatiei. Acest produs are forma rectangulara si este fabricat din PVC ignifugat cu grad de protectie IP40 . Produsul are lungimea standard de 2 m, baza de 25 mm si inaltimea de 25 mm. Temperatura de utilizare este cuprinsa intre -5 C si +60 C. Specificații tehnice Cu adeziv - da Culoare - alb Ignifugat - da Lungime - 2000mm Latime - 25mm Adancime - 25mm Material - PVC ignifugat Constructiv/Cablul electric din cupru litat, flexibil MYYM H05VV-F este utilizat in instalatiile mobile pentru conectarea aparaturii de uz casnic si a echipamentului usor de atelier. Acest cablu dispune de 3 conductoare multifitale de sectiune 2,5 mm . Produsul este prevazut cu manta de izolatie din PVC de culoare alba. Colacul are lungimea de 50 m. Pentru a putea fi debitat si livrat la lungimea dorita, plata produsului se face in avans. Dupa debitare acest produs nu mai poate fi returnat. Specificații tehnice Numar conductori - 3 Sectiune conductor - 2.5mm² Material izolatie - PVC Armat - nu Culoare izolatie - alb Tip conductor - multifila/ Intrerupatorul automat Gewiss GW90027 asigura protectia contra contactului direct cu partile aflate sub curent. Cu ajutorul acestuia se evita eventualele accidente ce pot fi provocat
