

## PLACA COMPACTOARE

I.D.: 68042929

---

Data publicarii	05.04.22	Coduri CPV	43315000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 8.542,17 RON - 8.542,17 RON

---

Descriere: Motor: OHV, un cilindru, 4 timpi, racire cu aer, LONCIN LC200F Carburant: Benzina fara Pb Capacitate cilindrica: 196 cmc Diametru piston /Cursa piston: 68 x 54 mm Rata de compresie: 8.5 : 1 Putere motor: 5.5 CP (4.0 kW) (la 3.600 rot/min) Capacitate rezervor combustibil: 3.6 l Capacitate rezervor ulei: 0.6 l Consum mediu combustibil: 395 g/kW/h Consum mediu ulei: 6.0 g/kW/h Respecta standardele de emisii EPA III si CARB Sistem de pornire: cu demaror mecanic cu recul Sistem de aprindere: Electronic Filtru de aer: DA Frecventa lovituri: 5.000 batai/min Frecventa: 92 Hz Forta de impact: 14 KN Amplitudinea: 1.63 mm Viteza de lucru: 20 m/min Eficienta lucru: 400 m<sup>2</sup>/h Adancime de compactare: 35 cm Tip sol: max 30 % pietris, nisip in masa de pamant Dimensiuni placa (L x l x g): 520 x 500 x 6 mm Dimensiune (L x l x h): 1.100 x 500 x 850 mm Greutate de lucru: 84 kg Caracteristici Placa compactoare unidirectionala, robusta si fiabila, de la ENERGO, modelul PC84L, face parte din categoria sculelor profesionale. Este este ideala pentru santuri si sisteme de canalizare, pentru gradinarit si amenajari peisagistice, pentru compactarea placilor, pentru fundatii, reparatii mici si mari ale carosabilui asfaltic. Placa compactoare ENERGO, PC84L are cu un motor LONCIN, 200F, fiabil, cu un ambreiaj centrifugal, un sistem dual de filtrare aer este foarte durabil si usor de intretinut. Transmisia energiei se face prin 2 curele trapezoidale pline. Alerta nivel scazut al uleiului si oprire automata,

---