

---

## Acumulator VRLA 12V, cu GEL 22Ah

I.D.: 79369400

---

Data publicarii	02.03.23	Coduri CPV	31431000-6 31430000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 205,37 RON - 205,37 RON

---

Descriere: Acumulator VRLA12V, 22Ah UCG22-12 Tehnologie: VRLA GEL Electrolit: H2SO4 GEL Placi: planar 3D Aliaje: PbCaSn Conectori: aliaj de cupru argint Temperatura de încărcare: 0 ° C - 40 ° C Temperatura de descărcare: -15 ° C - 50 ° C. Temperatura de depozitare: -15 ° C - 40 ° C Curent maxim initial de încărcare: mai puțin de 4.5A Tensiune încărcare pentru uz ciclic: 14.4V - 15V Tensiune încărcare uz stand-by: 13.6 V - 13.8V Curent maxim descărcare: 215A (5s) Rezistența internă: 18 mOhm Capacitate la 25 ° C: C20:22.85 Ah 1.80V / celulă C10:22.00 Ah 1.80V / celulă Lungime: 181.5 mm Adancime: 77 mm Inaltime: 168 mm Inaltimea maxima: 168 mm Greutate: 6.2 kg Terminale: F3 Aplicații: - Lumini de urgență - Alarmer si Securitate - Energie rezervă industriale - Ups - Telecom - Dispozitive medicale - Aplicații Marine - Aplicații Aerospațiale - Sisteme izolate

---