

saltea spuma poliuretanică - 120 buc

I.D.: 15989938

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicării | 09.11.16 | Coduri CPV | 39143112-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 11.11.16 | Pretul estimativ: | 20.160,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

Descriere: saltea de pat - 120 buc Specificatie tehnica: 1.Denumire : Saltea de pat 2.Tip produs: Spuma poliuretanică flexibilă tip eter cu combustie modificată 3.Domeniul de utilizare : Articole de cazarmament pentru pat 4.Tip ambalaj : Individual, în folie de material plastic. 5.Dimensiuni (L x l x h) : 200x90x15 cm 6.Culoare: diverse 7.Caracteristici fizico-mecanice : - densitate: 30 kg/mc - +0/-2, conf. SR EN ISO 845/2009 -rezistența la comprimare: aprox. 3,8 kN/mp, conf. SR EN ISO 3386-1/2002 -rezistența la rupere: minim 70 kN/mp, conf. SR EN ISO 1798/2003 -alungirea la rupere : minim 100 %, conf. SR EN ISO 1798/2003 -deformare remanentă : maxim 8%, conf. SR EN ISO 1856/2003 -structura celulară : 8-15 celule / cm. OBSERVAȚII: În scopul de a trece testul de ardere CRIB 5, spuma trebuie să se stingă în mai puțin de 10 minute după aprindere, iar pierderea de masă trebuie să fie mai mică de 60 gr. din greutatea inițială (conform BS5852, Part.2/1982) 8.Etichetare: Va conține, cel puțin, următoarele date: -denumire; -data fabricației; -termen de garanție; 9.Transportul : se execută cu mijloace de transport acoperite, curate și uscate. 10.Termen de garanție : minim 3 luni, în condiții de utilizare normale, ferit de contactul cu produse petroliere ori solvenți organici. Cerințele cuprinse în caietul de sarcini sunt minime.
