



Proiectare si executie " Reabilitare strazi si Comuna Snagov - Strada Vaslui "Judet Ilfov

I.D.: 44872487

Data publicarii	26.03.20	Coduri CPV	45233120-6
Pretul estimativ:	2.356.836,97 RON - 2.356.836,97 RON		

Descriere: Lungimea strazii ce face obiectul acestui proiect este de 1.057 Km. Strada Vaslui se desprinde din intersectia Soseaua Ghermanesti cu Intrarea Vidin si se continua pe 1057 m pana la intersectia cu Strada Razboieni. Traseul in plan al strazii este format dintr-o succesiune de aliniamente, franturi si curbe: 12 aliniamente cu lungime cuprinse intre 8 m si 172 m, 3 franturi si 10 curbe avand raze cu valori cuprinse intre 130 m si 1000 m. Traseul pomeste din intersectia Soseaua Ghermanesti cu Intrarea Vidin catre S-V in aliniament (aproximativ 19 m) si se continua astfel: curba cu raza de aproximativ 155 m, aliniament de aproximativ 97 m, curba cu raza de aproximativ 1000 m, curba cu raza de aproximativ 155 m, aliniament de aproximativ 8 m, curba cu raza de aproximativ 155 m, aliniament de aproximativ 11 m, curba cu raza de aproximativ 130 m, aliniament de aproximativ 172 m, frantura, aliniament de aproximativ 96 m, frantura, aliniament de aproximativ 107 m, curba cu raza de aproximativ 550 m, curba cu raza de aproximativ 300 m, aliniament de aproximativ 30 m, curba cu raza de aproximativ 600 m, aliniament de aproximativ 43 m, curba cu raza de aproximativ 155 m, aliniament de 23 m, aliniament 26, curba cu raza de aproximativ 250 m, si se termina cu un aliniament de aproximativ 19 m. Declivitatile in profil longitudinal se inscrie in relieful zonei si au valoari cuprinse intre 0.14% si 1.22%. Profilul longitudinal are 6 racordari verticale cu raze cu valori cuprinse intre 2300 m si 10000 m. Linia rosie proiectata urmareste linia traseului existent. Latimea partii carosabile este 5.50 m. Trotuarul este pe ambele parti ale strazii, are latimea variabila intre 0.50 m si 1.00 m, avand panta de 2% catre partea carosabila. Partea carosabila este incadrata de borduri prefabricate din beton C30/37 cu dimensiunea de 20cm x 25cm, asezate pe fundatie din beton de ciment C8/10 cu dimensiunea de 15cm x 30cm.