
Silicon universal , transparent, interior / exterior, 280 ml

I.D.: 68177756

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 12.04.22 | Coduri CPV | 03000000-1 24590000-6 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 5.241,60 RON - 5.241,60 RON

Descriere: Silicon universal , transparent, interior / exterior, 280 ml
Descriere si specificatii tehnice VEZI SOLUTII DE CREDITARE Silicon Universal 1001 este un izolan^t elastic monocomponent universal, pe baza de silicon, destinat izolarii rosturilor si imbinarilor de constructii. Produsul are o excelenta rezistenta la actiunea razelor UV si la conditiile meteorologice. Dupa punerea in opera, siliconul se intareste prin interactiunea cu umezeala din aer, formand un cauciuc rezistent. Produsul are aplicabilitate pentru izolarea rosturilor, a imbinarilor in jurul chiuvetelor, a ramelor de usi si ferestre, cabinelor de dus, rulote si caroserii. La nivel general, siliconul poate fi folosit fara utilizarea unui primer la sigilarea ansamblelor de sticla, a suprafetelor vitrate, a suprafetelor din metal emailat, a panourilor epoxidice si poliesterice, a polistirenului, a PVC-ului dur, otelului inoxidabil, aluminiului elodat si a lemnului lacuit sau vopsit. Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si fara impuritati. Daca este necesar, se poate utiliza un primer, iar pentru finisare se recomanda Finisher. Siliconul Den Braven 1001U se aplica la o temperatura cuprinsa intre +5 grade Celsius si +40 grade Celsius, iar rezistenta la temperatura dupa intarire este cuprinsa intre -50 grade Celsius si +120 grade Celsius. Se va utiliza bagheta suport pentru adancimea corespunzatoare a rostului si pentru a evita aderenta la cea de-a treia latura a imbinarii. Informatii suplimentare: culoare - tr
