

## **executie lucrari,,Amenajare amplasament lacustru pasari acvaticе”**

I.D.: 19914223

Data publicarii	22.05.17	Coduri CPV	45262000-1
Termenul limita pentru depunere:	26.05.17	Pretul estimativ:	227.979,00 RON

Descriere: presupune amenajarea unui sector de expunere a pasarilor acvaticе. Amenajarea locatiei implica sectorizarea zonei peninsulare (cuprinde teren si o sectiune din luciul de apa aferent) si realizarea de adaposturi si imprejmuiri terestre si lacustre. Realizarea obiectivului de investitie presupune extinderea si amenajarea zonei aferente pasarilor acvaticе, imprejmuirea si acoperirea partiala a acestei zone. Amenajarea este structurata pe 3 spatii: A1, A2, A3. Pentru zona A1 (in suprafata de 210 mp) si zona A2 (in suprafata de 390 mp) se realizeaza o imprejmuire cu stalpi din teava patrata cu dimensiuni (70x70x6mm) si h 2m deasupra terenului, respectiv deasupra luciului apei. Amenajarea zonei A1 si A2 va patrunde minim 2m spre lacul aferent, pe conturul terenului, impartind terenul acoperit in suprafata de 130mp si 80mp pe lac - A1, respectiv in suprafata de 300 mp si 90 mp pe lac - A2. Stalpii metalici vor fi legati intre ei cu plasa de sarma pentru protejarea pasarilor, atat pe uscat cat si in apa, iar acestia vor fi rigidizati prin montarea prin sudura a unor grinzi longitudinale urmarind conturul terenului atat in apa, cat si pe uscat. Stalpii vor patrunde in pamant cel putin 1,5 m, pana la un teren bun de fundare, iar in apa cel putin 2 m pentru a trece de adancimea apei, mai si pentru a patrunde intr-un teren mai stabil. La stalpii care vor patrunde in apa se vor monta placute de 30x30x6 mm la o distanta de 1 m de extremitatea de patrundere in teren pentru a-i asigura stabilitatea. Acoperirea zonei se va realiza prin montarea de plasa sudata, legata de grinzele longitudinale (in apa, pe uscat). Amenajarea zonelor presupune si realizarea prin construire a cate 2 cai de acces/per zona conturate in structura, tot cu tevi patrata (70x70x6 mm). Pentru zona A3, in suprafata de 790 mp, se realizeaza o imprejmuire sub forma unui gard metalic (integral amplasat in apa) cu stalpi din teava patrata (50x50x4mm) si cu h 2 m deasupra luciului apei. Amenajarea va patrunde minim 6m spre lacul aferent, pe o lungime de minim 82m. Stalpii vor patrunde in apa cel putin 2m. Amenajarea zonei implica desfacerea gardului existent si realizarea a 4 porti de acces, precum si lucrari de sistematizare a terenului (prin descarcari si incarcari cu material in specificul zonei). Pe podestul adiacent zonei A3 se va desface plasa existenta si se va inlocui cu o plasa de sarma galvanizata si plastifiata, pe o suprafata de aproximativ 110 mp. Lucrarile implica in principal urmatoarele: realizare de confectii metalice (inclusiv grunduri si vopsitorii), montarea confectiilor metalice (pe uscat si in apa), montarea prin sudura a grinzilor longitudinale aferente structurii (pe uscat si in apa), montare plasa de sarma (pe uscat si in apa), realizare cai de acces din material lemnos, realizare cai de acces din confectie metalica, sistematizare teren (prin descarcari si incarcari cu material in specificul zonei). Pretul ofertat implica transp PPD, auto/pe apa cu echipamentul necesar, inclusiv evacuare de resturi m