

Umidificator barbotor autoclavabil 134 C, producator Gas Control Equipments Germania

I.D.: 51498660

Data publicarii 11.11.20 Coduri CPV 33157700-2

Pretul estimativ: 700,00 RON - 700,00 RON

Descriere: Umidificatorul pentru terapia cu oxigen este un dispozitiv care permite o crestere a umiditatii relative in oxigenul furnizat catre pacient; acestui gaz pentru uz medical ii lipseste, in mod normal, un grad suficient de umiditate pentru a fi tolerat fiziologic. Vasul este facut din polisulfon, capacul cu adaptorul de intrare este din polipropilena, iar conexiunea de intrare este din polipropilena si alama acoperita. Nr. art. Descriere Conexiune intrare K294432 MEDIWET 134°C G 3/8" K293498 MEDIWET 134°C M 12x1,25 K294435 MEDIWET 134°C G 1/4" K294402 MEDIWET 134°C 9/16" UNF K294416 MEDIWET 121°C G 3/8" K293491 MEDIWET 121°C M 12x1,25 K294452 MEDIWET 121°C G 1/4" K294401 MEDIWET 121°C 9/16" UNF DATE TEHNICE Alimentare: Doar apa sterila Dimensiuni: Inaltime 190 x Latime 85 (inclusiv stutul pentru furtun) x Ø6 mm Greutate: 150 g Capacitate: 200 ml de apa Material: Borcan policarbonat (autoclavabil la 121 °C) Borcan polisulfonat (autoclavabil la 134 °C) Capac si stut de iesire: polipropilena Piulita intrare: Filetul de alama este injectat in piulita de plastic cu strangere manuala Difuzor: Polietilena Furtun: Silicon Garnitura: Garnitura NBR Conexiune iesire: Stut conic pentru furtun 6 x 9 mm (lungime recomandata 2 m) Curatare: Apa, detergent non abraziv. Nu utilizati niciodata solventi. Dezinfectare: O solutie cu alcool ori alta solutie compatibila cu materialul in conformitate cu specificatiile producatorului de dezinfectant. Autoclavare: Versiunea din policarbonat la 121°C, pent