

Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate

I.D.: 62163904

Data publicarii 18.10.21 Coduri CPV 50610000-4

Pretul estimativ: 1.751,26 RON - 1.751,26 RON

Descriere: Echipamente necesare reparatiei unui sistem de supraveghere video: Camera video Turbo HD 2.0MP, lentila 3.6 mm, IR 80M - Senzor: 2.0 Megapixel progressive scan CMOS; Rezolutie: 1920(H)x1080(V) Lentila: 3.6 mm, unghi vizualizare 82° Iluminare min: 0.01 Lux (F1.2,AGC ON), 0 Lux IR pornit, Distanta IR: tehnologie led IR EXIR pana la 80 metri, Altele: 1080P@25fps, iesire (HD) TVI, Temp. de functionare: -40°C~60°C; IP66,, Alimentare: 12 VDC ± 25%/PoC.af, consum max. 5W; - 4 buc Sursa in comutatie 13.8V/50W/4.2A , Tensiune iesire: 13,8 VDC (reglabila 10.2 ~ 13.8V), Curent maxim: 4,2 A,, Protectie la suprasarcina/scurtcircuit,, Temp. de operare: -30 ~ +70°C,, Carcasa metalica de protectie, Putere nominala la iesire: 50,4 W Tensiune intrare : 85 - 264 V/AC ± 10% 50/60 Hz - 1 buc Cutii pentru legaturi din plastic IP65 pentru conexiuni si surse de alimentare - 3 buc Cablu FTP categoria 5E cu alimentare si sufa - 40 m Cablu FTP categoria 5E cu alimentare - 40 m Pat de cablu alb 25x16 mm - 100 m Video balun pasiv HD 4K , cu sistem organizare si buton pentru sertizare rapida tip PUSH. Video balun pentru transmisie semnal video HD, 1080P/4MP/5MP/8MP prin cablu UTP cat5e/6e;Distanta transmisie: 720P max. 300m / 1080P - max. 250m / 3-4MP - max 200 m / 5MP - max. 150m / 8MP - max. 150m. Protectie descarcari electrice: 2KV Per: IEC61000-4-5. Temperatura optima de functionare: - 30 °C ~ 55 °C - 4 buc Conector de alimentare cu cablu (TATA) , 12V, cu cablu 20cm - 4 buc Prelungitor 4 pozitii , pr