

Pompa submersibila trifazata Panelli 95 PR18 N23 + Cablu electric 4x2.5 80m+ kit prelungire cablu

I.D.: 94069387

Data publicarii 27.02.24 Coduri CPV 43134100-2

Pretul estimativ: 6.025,21 RON - 6.025,21 RON

Descriere: Acest model de pompa submersibila Panelli 95 PR18 N23 trifazica este foarte rezistenta la nisip (eliminarea aproape totala a eroziunii), admite pana la 300 g/m³ nisip), dotata cu palete flotante din policarbonat (Conceptul inovator brevetat al rotorului flotant cu distantator frontal reglabil faciliteaza circulatia fluxul de apa prin pompa oferind multiple avantaje hidraulice si functionale). Debit 24 m³/h, putere 5.5 kw, Inaltime maxima de pompare 140 metri. Domeniu de utilizare -pomparea apei din puturi sau fantani de 4" sau mai mari in diverse aplicatii de uz domestic, industrial, alimentare cu apa a microintreprinderilor si sisteme de irigatie in agricultura si horticultura. Date tehnice: - putere motor 5,5 kw (7.5hp) - tensiune alimentare 400V (13.5A) - inaltime maxima de pompare 140 m - diametru refulare 2" interior - diametru pompa 100mm - lungime pompa cu motor 2626 mm - cablu electric inclus 1 metru - debit maxim 24 mc/h (400l/min, 6.67l/sec) - greutate 50 kg Avantaje -echipata cu 23 rotoare flotante din policarbonat - rezistenta la nisip pana la 300 gr/mc de apa -corp exterior din inox AISI 304 cu alama -supapa de sens din inox incorporata -maxim 30 pornirii intr-o ora -functionare continua a motorului -imersie maxima sub luciul apei 100 metri -fabricata 100% in Italia (pompa, motor) Pachetul contine . 1.Pompa submersibila trifazata Panelli 95 PR18 N23 x 1 buc 2.Cablu electric 4 x 2,5 pentru pompa submersibila x 80 ml 3.Kit prelungire cablu electric