

ACHIZITIE BOBINA DE LANSARE

I.D.: 22730256

Data publicarii	28.09.17	Coduri CPV	31341000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.09.17	Pretul estimativ:	13.569,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: ACHIZITIE BOBINA DE LANSARE- cantitate estimata 9 buc. Va îndeplini urmatoarele caracteristici specifice: 1. Permite masurarea caracteristicilor optice ale conectorilor deja instalati în retea (Insertion Loss si Return Loss); 2. Se elimina "zona moarta" cauzata de conectorul OTDR-ului; 3. Permite controlul precis al nivelului semnalului OTDR-ului în sistemul testat; 4. Lungimea fibrei din bobina de lansare: 1 km; 5. Tipul fibrei bobinei de lansare: singlemod corespunzatoare standardului ITU-T G.652; 6. Fibra din bobina de lansare va fi prevazuta la capete cu 2 pigtail-uri; 7. Lungimea fiecarui pigtail: max. 2 m; 8. Diametru exterior al fiecarui pigtail maxim 2.8mm cu învelis LSOH galben; 9. Unul dintre pigtail-uri se va termina cu un conector de tipul SC/UPC cu Insertion Loss lt;0.3dB si Reflexion Loss gt;50dB în conformitate cu IEC 61300; 10. Celalalt pigtail se va termina cu un conector de tipul E 2000/APC cu Insertion Loss lt;0.3dB si Reflexion Loss gt;70dB în conformitate cu IEC 61300; 11. Conectorii SC/UPC si E2000/APC vor fi in conformitate cu standardele IEC 61754, EN 86275-802; 12. Greutate: max. 300g; 13. Dimensiuni (Lxh): max. 190x35 mm 14. Temperatura de operare: -40°C ÷ +60°C 15. Carcasa de protectie din material rezistent la socuri. Accesorii incluse: manual de utilizare, adaptori pentru conectori SC/UPC - E 2000/PC, SC/UPC -FC/UPC.
