

Dulapuri arhivare-PTArges

I.D.: 16299201

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 24.11.16 | Coduri CPV | 39122100-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 29.11.16 | Pretul estimativ: | 5.166,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|

Descriere: Dulapuri arhivare(9 buc), cu urmatoarele caracteristici: Dulap arhivare cu doua usi, 1150x370x3000mm(LxH)-2 buc(din doua corpuri suprapuse, unul de 2000mm inaltime cu 5 polite PAL 22mmm, unul de 1000mm inaltime cu 3 polite PAL 22mm),- 1100x370x3200mm-2 buc(din doua corpuri suprapuse, unul de 2000mm inaltime cu 5 polite PAL 22mmm, unul de 1200mm inaltime cu 3 polite PAL 22mmL), -1000x370x3200mm-1 buc(din doua corpuri suprapuse, unul de 2000mm inaltime cu 5 polite PAL 22mmm, unul de 1200mm inaltime cu 3 polite PAL 22mm), -1100x370x3200mm-3 buc(din doua corpuri suprapuse, unul de 2000mm inaltime cu 5 polite PAL 22mmm, unul de 1200mm inaltime cu 3 polite PAL 22mm),- 800x370x2000mm-1 buc(4 polite PAL 22mmm). Date generale:Rafturile sa fie fixe, iar dulapurile se vor asigura prin prindere de perete. Manere aluminiu, incuietoare cu yala cu 2 chei si doua zavoare sus si jos, culoare natur;- Feroneria montata pe piesele de mobilier sa asigure o folosinta de anduranta (garantia minima 2 ani); - PAL-ul sa aiba aceiasi culoare pe ambele fete; - PAL-ul de 22 mm trebuie sa fie foaie plina nu aparenta (bordurata); - Partea melaminata a PAL-ului sa reziste la zgârieturi si frecari repetate; - Cantul ABS sa aiba aceiasi culoare si textura ca si PAL-ul; - Lipiturile cantului ABS sa nu prezinte abrazionari, descuamari, iar îmbinarile sa fie perfecte; - Închiderea usilor sa fie perfecta, fara distantari fata de carcasa mobilierului, fetele de usi sa fie pe acelasi aliniament, pastrând simetria; - La partea din spate a se va folosi HDF melaminat pe o parte, de culoare mobilierului; - HDF-ul melaminat se va prinde de spatele mobilierului cu capse de minim 15mm sau holtzsuruburi.
