

## Motocosoare 2,1 kw

I.D.: 70087991

---

Data publicarii	09.06.22	Coduri CPV	16160000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 10.335,00 RON - 10.335,00 RON

---

Descriere: Motocosoare 2,1 kw- Lungime optimă a tije și angrenaj conic cu unghi de 35 de grade. Dotată cu ham. Motor Cilindree 45,7 cm<sup>3</sup> Putere 2,1 kW Volumul rezervorului de combustibil 0,9 l Consum de carburant 450 g/kWh Turație maximă 9.000 rpm Turație ralanti 2.700 rpm Turația maximă (rotații pe minut) a tije la ieșire 8.800 rpm Distanța dintre electrozii bujiei 0,5 mm Viteza de demarare a ambreajului 3.900 rpm Cuplul maxim 2,6 Nm Cuplul maxim at rpm 6.000 rpm Bujie NGK CMR6H Echipament Disc pentru iarba OEM Multi 300-3 Ham OEM Ham Balance X Cap trimmer OEM T45X M12 Capacitate Lățimea de tăiere 49 cm Transmisie Raport de transmisie 1,4 Unghiul pinionului de antrenare 35 ° Dimensiuni Diametrul tubului 32 mm Greutate (fără echipament de tăiere) 8,9 kg Lungimea tubului 1.465 mm Lubrifiant Tip ulei ungere Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 Tipul de lubrifiant (angrenaj conic) Vaselină biodegradabilă Sunet și zgomot Emisii de zgomot la urechea operatorului 101 dB(A) Emisii zgomot 117 dB(A) Emisii de noxe (HC medie) 36,45 g/kWh Emisii de noxe (CO medie) 262,85 g/kWh Emisii de noxe (CO medie) 269,16 g/kWh Emisii de noxe (NOx medie) 1,96 g/kWh Emisii de noxe (NOx medie) 1,76 g/kWh Vibrații Nivel de vibrații repartizat egal pe mânerul stâng și drept 3,2 m/s<sup>2</sup> Nivel de vibrații repartizat egal pe mânerul stâng și drept 2,9 m/s. Motounealtă profesională de înaltă performanță cu excelență ergonomie și manevrabilitate. Garantie conform legislatiei- pf- 24 luni, pj 12 luni

---