
Usa sectionala ADV1116097 ADV1116858, FURNIZARE usi industriale sectionale, pentru TRANSURBAN

I.D.: 40215062

Data publicarii	21.11.19	Coduri CPV	44221230-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 21.950,00 RON - 21.950,00 RON

Descriere: 1)Ușă secționala, tip Condoor, de dimensiuni 3400x4000mm (LxH), tablă de oțel zincat vopsită electrostatic, izolată termic cu spumă poliuretanică, înălțime secțiuni 500mm și 610mm, grosime panouri 40mm, coef de transfer termic 0.5 W/m²K, etanșare cu cauciuc pe partea inferioară, superioară, lateral și între panouri, echilibrarea ușii cu arcuri de torsiune dimensionate standard pentru 15000 cicluri de utilizare, căi de rulare din oțel galvanizat, role de rulare din plastic, siguranță rupere arc și cablu (cfm directivei EN12603 și EN12604), siguranta contra slabirii cablului, - acționare cu motor axial, 400V, 50Hz, 0.37KW, 3.5A, IP65, 60Nm, 95rpm, panou de comanda cu butoane "sus-stop-jos", lant pentru actionare manuala de urgenta (Hax=4m), temperatura de lucru -20grC+60grC, - panouri pline, - sistem normal (pliere la orizontala la 200-220mm deasupra golului util al ușii, spațiu liber minim necesar 485mm, spațiu liber maxim permis 1000mm deasupra golului util al ușii), - culoare standard RAL 5010 (albastru) la exterior si RAL 9002 (alb-gri) la interior 2)Ușă secționala, tip Condoor, de dimensiuni 3400x4000mm (LxH), tablă de oțel zincat vopsită electrostatic, izolată termic cu spumă poliuretanică, înălțime secțiuni 500mm și 610mm, grosime panouri 40mm, coef de transfer termic 0.5 W/m²K, etanșare cu cauciuc pe partea inferioară, superioară, lateral și între panouri, echilibrarea ușii cu arcuri de torsiune dimensionate standard pentru 15000 cicluri de utilizare, căi de rulare
