

Camera videoconferinta PTZ EvoView, zoom optic 3X, FULL HD

I.D.: 51022471

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 27.10.20 | Coduri CPV | 30237240-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.597,00 RON - 1.597,00 RON

Descriere: Design compact si simplu - 2,1 megapixeli a obtinut rezolutie 1080p - Echipat cu motoare netede pentru miscare Pan & Tilt - Precizia presetata - Video avansat un video de calitate algoritm - Adoptat fix, 3x, (10x zoom optic optional) - Compatibil cu protocolul VISCA, PELCO D, UVC 1.5 (seria L nu accepta UVC protocol) - Compatibil cu majoritatea software-ului WebRTC si control PTZ prin conexiune USB prin protocol UVC sau conexiune RS232 - Meniul OSD ofera codul de adresa, rata Baud si optiunile de modificare a protocolului fara repornirea camerei (seria L fara OSD) - Livrat standard cu cablu USB de 5 metri tip L (posibilitate de extindere peste 10m cu cablu USB activ) Specificatii Tehnice: Senzor de imagine Senzor 1/2.8" SONY CMOS Pixel eficient 2.1 Megapixel Echilibru alb Auto/Manual Compensarea iluminarii din spate Suport Lentile Distanta focala f=3.3-10mm Focus Auto Focusi Iris F1.7-F3.0 Zoom 3x Optic HOV 84° Interfata de iesire video USB 2.0 Type B Alimentare electrica Un singur cablu USB 2.0 Alimentare sau incarcator DC 12V optional Format de iesire video MJPEG:1080P@30/25fps, 720P@30/25fps, 800*600, 640*360 H264:1080P@30/25fps, 720P@30/25fps, 800*600, 640*360 YUY2: 720P@10fps,360P@30fps Protocol de comunicare VISCA, PELCO-D, UVC1.5 Macro Focus Suport, distanta minima 12cm Rata Baud 2400bps/4800bps/9600bps/38400bps Pozitie presetata 64 Linia de turism 4 secventa de croaziera OSD Meniu Suport Flip de imagine Suport imagine Flip / Mirror Viteza miscarii Pan 330° , 1-24°/s V
