
ACUMULATOR UPS CSB GP12170, 12V, 17Ah

I.D.: 82306154

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 15.05.23 | Coduri CPV | 31431000-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 418,00 RON - 418,00 RON

Descriere: Celule pe unitatea 6 Tensiune pe unitate 12 v Capacitate 17 ah @ 20hr-rate la 1,75v per celulă @ 25 ° c (77 ° f) Greutate (kg) aprox. 5,5 kg. (12,12 lbs.) Curent maxim de descărcare (a) 230 a (5 sec.) Rezistență internă aprox. Aproximativ. 14,0 mω Gama de temperatură de funcționare descărcare : -15 °C ~ 50 °C (5 ° f ~ 122 ° f) Încărcare : -15 °C ~ 40 °C (5 ° f ~ 104 ° f) Depozitare : -15 °C ~ 40 °C (5 ° f ~ 104 ° f) Gama nominală de temperatură de funcționare 25 ° c ± 3 ° c (77 ° f ± 5 ° f) Tensiune de încărcare plutoare 13,5 până la 13,8 vdc / unitate medie la 25 ° c (77 ° f) Limita maximă recomandată de curent de încărcare 5.1a Serviciu de egalizare și ciclu 14,4 până la 15,0 vcc / unitate medie la 25 ° c (77 ° f) Auto-descărcare ar trebui să fie mai mult de 75% din capacitatea pe care înainte de depozitare, după stocare timp de 6 luni la temperatura ambiantă. 25 °C Terminalul b1 / b3-l terminal pentru a accepta piulița și șurubul m5 PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA
