
MOBILUX EP2 / 18KG / MOBILUX EP 0 / 18KG

I.D.: 93279285

Data publicarii	14.02.24	Coduri CPV	09221100-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.500,50 RON - 2.500,50 RON

Descriere: Conditii neacceptate la termen: Vaselina Mobil Mobilux EP 0, 18kg este dintr-o familie de inalta performanta formata din patru unsori industriale de uz general si doua unsori semi-fluide speciale. Aceste unsori cu hidroxistearat de litiu sunt formulate pentru a oferi o protectie suplimentara impotriva uzurii, ruginarii si spalarii apei. Sunt disponibile in gradele NLGI de la 00 la 3, cu viscozitati ale uleiului de baza ISO VG 150 si 320. Vaselina Mobil Mobilux EP 0, 18kg sunt recomandate pentru majoritatea tipurilor de aplicatii industriale, inclusiv aplicatii grele in care sunt prezente presiuni mari ale unitatii sau sarcini de soc. Aceste unsori ofera o protectie excelenta impotriva ruginii si coroziunii si rezista la spalarea cu apa, ceea ce le face deosebit de potrivite pentru echipamente in care conditiile umede sau umede sunt comune. Mobilux EP 0 si 1 sunt potrivite pentru sisteme centralizate. Mobilux EP 2 si 3 sunt unsori de uz general. Intervalul recomandat de temperatura de functionare este de la -20 °C la 130 °C, dar pot fi utilizate la temperaturi mai ridicate daca frecventa de lubrifiere este marita in mod corespunzator. Caracteristici si Beneficii Vaselina Mobil Mobilux EP 0, 18kg: Unsurile Mobilux EP au o lunga istorie de performanta dovedita si au demonstrat performante bune in domeniile protectiei impotriva coroziunii, pompabilitate la temperaturi scazute si durata de viata la temperaturi ridicate. O sarcina Timken OK de 40 lb ilustreaza capacitatea lor de a transporta sarcina si presiunea
