
Teava refulare tip TURA-P cu racord fix C

I.D.: 52530415

Data publicarii	11.12.20	Coduri CPV	35111000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 798,00 RON - 798,00 RON

Descriere: Teava refulare tip TURA-P cu racord fix C - producator Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Spółka (Polonia), produs certificat EN 671-2:2012 Țevile cu perdea de protecție au un dispozitiv acționat de un inel, prin rotire dreapta-stânga, pentru realizarea perdelei de protecție a servanților. Este utilizata pentru refularea jetului de apă și dirijarea lui asupra focarului. Presiune lucru: 1,2MPa Diametrul de echilibru a duzei: 13 mm Debitul apei: a) la o presiune de 0,2 MPa pentru curent compact I distribuit: 155 l/min | 172 l/min b) la o presiune de 0,4 MPa pentru curent compact I distribuit: 220 l/min | 244 l/min c) la o presiune de 0,6 MPa pentru curent compact I distribuit: 270 l/min | 299 l/min Coeficientul de debit K: a) pentru curent compact: 110 b) pentru curent distribuit: 122 Interval de proiectie la presiune 0,2 MPa a) pentru curent compact: 10,5 m b) pentru curent distribuit: 8,1 m Dimensiuni: (lungime x diametru) 165mm x 98 mm Versiuni realizare: • Cu capac 52 T conform PM-M-51038:2015
