

LUCRĂRI DE ASFALTARE ȘI CONSTRUIRE TROTUARE ÎN SAT CIOCAIA - TRONSON 2, ORAȘUL SĂCUENI, JUDEȚUL BIHOR; LUCRĂRI DE ASFALTARE ȘI CONSTRUIRE TROTUARE ÎN SAT CUBULCUT - TRONSON 2, ORAȘUL SĂCUENI, JUDEȚUL BIHOR; LUCRĂRI DE ASFALTARE ȘI CONSTRUIRE TROTUARE ÎN SAT OLOSIG - TRONSON 2, ORAȘUL SĂCUENI, JUDEȚUL BIHOR; LUCRĂRI DE ASFALTARE ȘI CONSTRUIRE TROTUARE ÎN ORAȘUL SĂCUENI - TRONSON 2, JUDEȚUL BIHOR

I.D.: 85002612

Data publicării 24.07.23 Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 4.492.709,55 RON - 4.492.709,55 RON

Descriere: Obiectul achiziției este Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "LUCRĂRI DE ASFALTARE ȘI CONSTRUIRE TROTUARE ÎN SAT CIOCAIA - TRONSON 2, ORAȘUL SĂCUENI, JUDEȚUL BIHOR; LUCRĂRI DE ASFALTARE ȘI CONSTRUIRE TROTUARE ÎN SAT CUBULCUT - TRONSON 2, ORAȘUL SĂCUENI, JUDEȚUL BIHOR; LUCRĂRI DE ASFALTARE ȘI CONSTRUIRE TROTUARE ÎN SAT OLOSIG - TRONSON 2, ORAȘUL SĂCUENI, JUDEȚUL BIHOR; LUCRĂRI DE ASFALTARE ȘI CONSTRUIRE TROTUARE ÎN ORAȘUL SĂCUENI - TRONSON 2, JUDEȚUL BIHOR" din Oraș Săcueni, jud. Bihor. Se va realiza asfaltarea unor străzi din Orașul Săcueni și din localitățile componente Ciocaia, Cubulcut și Olosig. - Pentru localitatea Săcueni se vor realiza străzile: o strada Cloșca - Lungime carosabil 178.52 m - Lățime carosabil 4.00 m - Scurgerea apelor se va asigura prin rigole de acostament, amplasat pe ambele părți ale străzii o Strada Eccaussines - Lungime carosabil 266.93 m - Lățime carosabil 3.00 m - Scurgerea apelor se va realiza prin guri de scurgere și rețea de canalizare pluvială o Strada Zolyoni David - Lungime carosabil 465.74 m - Lățime carosabil 5.50m - 4.00 m - 3.00 m - Scurgerea apelor se va asigura prin: • șanț trapezoidal pe partea dreaptă și rigolă carosabilă pe partea stângă, între pozițiile kilometrice 0+000 și 0+063.72 • rigolă de acostament pe partea stângă și șanț trapezoidal pe partea dreaptă, între pozițiile kilometrice 0+063.72 și 0+124.65 • rigolă carosabilă pe partea dreaptă, între pozițiile kilometrice 0+384.49 și 0+422.33 • rigolă carosabilă pe partea stângă și șanț trapezoidal, între pozițiile kilometrice 0+422.33 și 0+465.74 - Pentru localitatea Ciocaia se vor realiza străzile: o Strada 16 - Lungime carosabil 167.70m - Lățime carosabil 4.00m - Scurgerea apelor se va asigura prin șanț trapezoidal în taluz natural, amplasat pe partea stângă a străzii - Pentru localitatea Cubulcut se vor realiza străzile: o Strada 7 - Lungime carosabil 118.20m - Lățime carosabil 4.00m - Scurgerea apelor se va asigura prin rigole de acostament, amplasat pe ambele părți ale străzii - Pentru localitatea Olosig se vor realiza străzile: o Strada 4 - Lungime carosabil 301.70m - Lățime carosabil 3.00m - Scurgerea apelor se va asigura prin: • șanț trapezoidal pe partea stângă, între pozițiile kilometrice 0+000 și 0+061.79 • rigolă carosabilă pe partea stângă, între pozițiile kilometrice 0+061.79 și 0+301.70 o Strada 5 - Lungime carosabil 425.00m - Lățime carosabil 4.00m - Scurgerea apelor se va asigura prin: • șanț trapezoidal perat pe partea dreaptă și rigolă carosabilă pe partea stângă, între pozițiile kilometrice 0+000 și 0+068.03 • rigolă carosabilă pe partea stângă, între pozițiile kilometrice 0+068.03 și 0+425.00 Pentru strada Zolyoni David, pe sectorul cuprins între pozițiile kilometrice 0+220.07 - 0+330.07, pe lungime de 10.00m, valea se va translata cu 3.00m pentru a asigura stabilitatea străzii.