
Sistem aspirare Biosan FTA-1, - 500 mbar, 1 litru si Varf aspirare Biosan MA-8, 8 canale

I.D.: 104970145

Data publicarii	29.10.24	Coduri CPV	44423000-1 39300000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 2.805,05 RON - 2.805,05 RON

Descriere: Achizitia se realizeaza in cadrul proiectului PN 23.16.01.02. BS-040108-AAG - Sistem aspirare Biosan FTA-1, - 500 mbar, 1 litru Sistem de aspirare, proiectat pentru aspirarea si indepartarea alcoolului sau a solutiilor tampon ramase pe peretii microtuburilor din timpul purificarii ADN / ARN si a altor tehnici de reprecipitare a macromoleculelor. Dispozitivul poate fi utilizat, de asemenea, pentru operatii de rutina de spalare a celulelor din medii de cultura. Principiul de functionare a sistemului de aspirare se bazeaza pe crearea de presiune negativa in flaconul de colectare folosind un microcompresor incorporat, varful de colectare fiind conectat cu un tub de polietilena la flacon. Lichidul este aspirat atunci cand varful de colectare atinge suprafata solutiei. Sistemul este prevazut cu suport pentru doua microtuburi, in partea dreapta a acestuia. Include filtru microbiologic de aspiratie, tip hidrofob 2200/02, care previne riscul de contaminare cu bacterii, virusuri si particule infectate. Producator Biosan Garantie 24 luni Domeniu vid - 500 mbar Capacitate flacon 1 l Dimensiuni exterioare (L*I*h) 160*210*340 mm Greutate 1.7 kg Alimentare 100 - 240 V, 50/60 Hz Specificatii electrice Intrare 12 V, 300 mA ; iesire DC 12 V Consum 3.6 W Cod produs BS-040108-AAG BS-040108-BK - Varf aspirare Biosan MA-8, 8 canale
