

## **INSTALATIE DOZARE HIPOCLORIT DE SODIUTIP APG603 DN150 pentru Zavoi**

I.D.: 43489356

---

Data publicarii	09.07.19	Coduri CPV	42993200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.271,00 RON - 4.271,00 RON

---

Descriere: Instalatia de dozare hipoclorit, conform ofertei 1335/03.07.2019 este compusa din: • Pompa de dozare cu membrana cu comanda electronica prevazuta cu accesorii; • Rezervor de stocare din polietilena pentru solutia de hipoclorit, V=325 l; • Contor cu impulsuri, DN150; Descriere echipamente: - Pompa dozatoare cu membrana, model Tekna APG603 (SEKO), complet echipata: - Pompa dozatoare solenoidala, analogica, multifunctii, Montaj pe picior; - Cap de pompare din PVDF, cu amorsare manuala; - Toate componentele in contact cu lichidul de dozat sunt din PVDF (cap pompare, supapa injectie, sorb); - Senzor de nivel preinstalat inclus; - Produsele sunt fabricate conform reglementarilor CE, Protectie IP 65; - Inaltimea maxima de aspirare: 2 m; - Debit max.: 8 l/h; - Presiune max.: 12 bari; FUNCTII: - Pompa dozatoare ofera posibilitatea mai multor moduri diferite de operare: Constant, Divide, Multiply, mA. - In modurile Divide, Multiply, mA pompa dozatoare opereaza proportional cu impulsurile trimise de un contor. • Rezervor de stocare hipoclorit de sodiu Recipient din polietilena rezistent la actiunea agentilor chimici, complet echipat cu accesoriile necesare si gata pentru racordarea la pompa dozatoare. Capacitate: 325 litri. Diametru: 710 mm; Inaltime: 890 mm • Contor cu impulsuri pentru comanda pompei dozatoare, tip WOLTMAN, DN 150 □ Diametru nominal : DN 150 ; □ Debit nominal : 400mc/h ; Debit maxim : 500 mc/h ; Debit minim 2 mc/h ; □ Greutate : 40,1 kg ; □ Clasa de pr

---