

## Furnizare NVR, camera supraveghere, hard disk

I.D.: 94457462

Documente participare:

- Anexa1 specificatii NVR.pdf

Data publicarii	12.03.24	Coduri CPV	32323500-8
Termenul limita pentru depunere:	14.03.24 10:00	Pretul estimativ:	8.200,00 RON - 8.200,00 RON

Descriere: Furnizare: - NVR-2 BUCATI -camera de supraveghere - 10 bucati Specificatii camera supraveghere General Senzor de imagine: 1/3"4 progressive CMOS Rezolutie: 4 MP (2688 x 1520 pixeli) Memorie ROM 128 MB Memorie RAM 512 MB Sensibilitate: 0.005 Lux@F1.6 (Color, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on) Viteza shutter electronic: Auto/Manual 1/3 s-1/100000 s Distantailuminator IR: Minim 50 m Lentilafixa: 2.8 mm Unghi de vizualizare: 103° (orizontal), 55° (vertical), 122° (diagonal) Distanta DORI: D: 56.0 m ; O: 22.4 m ; R: 11.2 m ; I: 5.6 m Pan/Tilt: Pan: 0°- 360°; Tilt: 0°- 90°; Rotire: 0°- 360° Functiispeciale: WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D NR, ROI (4 zone), detectiemiscare (4 zone), Privacy Masking (4 zone) Compresie video: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG Compresie audio: G.711a; G.711Mu; G726 Audio: microfonincorporat Cadre pe secunda: 25/30 fps Diafragma: F1.6 Interoperabilitate: ONVIF, CGI, P2P, Milestone, Genetec Protectieperimetrala: Linie de avertizare (tripwire), intruziune (recunoastereaumanasi a vehiculelor) Cautareinteligenta: Colaboreaza cu Smart NVR pentruaefectuacautariinteligenteavansate Evenimente de alarma: Lipsa card SD, card SD plin, eroare card SD, deconectare de la retea, conflict de IP, accesilegal, detectare de miscare, manipulare video, linie de avertizare (Tripwire), intruziune (intrusion), SMD (detectaremiscareinteligenta). Capacitate de stocare: slot card incorporat, suporta Micro SD card pana la 256 GB (nu esteinclus), FTP, NAS, SFTP Port retea: 1x RJ45; (10/100 Base-T) Aplicatieadministrare: iOS; Android Utilizatori: 20 (latime de bandatotala: 64 m) Protocol: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP Alimentare: 12V DC / PoE (802.3af) Temperatura de functinare: de la -40°C pana la +60°C Grad de protectie: IP67 - hard disk dedeicat pentru sisteme de supraveghere video- 2 bucati SpecificatiiHDD surveillance Capacitate formatata 4TB Factor de forma 3,5 inch Format avansat (AF) Da Tehnologiainregistrarii CMR Interfata SATA 6 Gb/s Conform RoHS2 Da Caracteristicileprodusului Camereacceptate Pana la 64