

Achizitie de produse : Ventilator tubulatura -2 buc., controler electronic manual de turatie tip RTY-2 buc.

I.D.: 13828660

Data publicarii	08.07.16	Coduri CPV	39717100-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.07.16	Pretul estimativ:	941,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere: 1. Ventilator tubulatura IN Line tip Ruck RS 125 -buc.2 Conceput pentru exhaustare noxe, aer viciat, fum din spatiile inchise Ventilator centrifugal cu palete orientate inapoi concepute pentru a fi montate pe canalele de ventilatie pentru introducerea si ecacuarea aerului. Carcasa metal RAL7035, turatie reglabila, console reglaj incluse, termocontact integrat. Caracteristici tehnice : Diametru racord (mm): 125 Debit de aer maxim (mc/h): 300 Nivel de zgomot aspiratie dB(A) 41-60 Nivel de zgomot refulare dB(A) 41-69 Temperatura ambianta maxima (grad C) 80 Temperatura minima de lucru (grad C) -25 Turatie nominala (r/m): 2120 Turatie maxima (r/m): 2635 Alimentare Putere consumata(W): 55 Curent electric nominal (A): 0.3 Curent electric max de operare (A): 0.3 Tensiune, Frecventa: 230 / 50 Greutate (kg): 2.6 Grad de protectie: IPX4 Protectie motor: TMI 2. controler electronic manual de turatie tip RTY - buc. 2 Controlul manual al vitezei de rotatie a motoarelor cu tensiune controlabila Rama din plastic, ABS, RAL 9001 - Control infinit variabil - Setare turatie minima prin intermediul clapetei basculante - Certificare CE: directivele EMC: 89/336/CEE cu modificarile 92/31/CEE - Directiva privind tensiunea redusa: 73/23/CEE - Pot fi conectate mai multe motoare atâta timp cât nu este depasita limita de intensitate a curentului - putere suplimentara (neregata) de 230 V - zgomot magnetic la turatie redusa a ventilatorului - Adecvat pentru insertie, precum si pentru montarea pe suprafete - Sa poata comanda mai multe ventilatoare cu conditia sa nu se depaseasca curentul maxim. tip: - Controller linear de turatie/ controler electronic manual de turatie -Alimentare 220/230V - clasa de izolare IP: 44 (montaj interior) 54 (monaj la suprafata) - Temperatura maxima de lucru 35 ? C -intensitate maxima (A) 1,5
