

Achizitie placa OSB 18 2500 1250 tip 3

I.D.: 44249536

Data publicarii	14.11.19	Coduri CPV	44110000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 433,44 RON - 433,44 RON

Descriere: OSB-ul este o placa rigida triplu stratificata, alcatuita din 3 straturi de aschii de lemn cu orientare ortogonala (intretesuta), incleiate si presate printr-un proces de presare continua la cald. Utilizarea placilor OSB este multipla, pe langa aplicatiile cu rol structural la constructiile pe structura de lemn (realizarea de plansee, pardoseli, pereti sau astereli), produsul putand fi utilizat si la o serie intrega de aplicatii conexe, precum: realizarea de cofraje pentru beton; realizarea de rafturi; realizarea de constructii temporare usoare (baraci, organizari de santier, soproane, magazii); inchideri temporare de santier; scene, strapontine; panouri de afisaj. Fixarea placilor de suport: Datorita orientarii speciale a aschiilor din straturile de mijloc si suprafata, placile OSB prezinta o particularitate din punct de vedere al comportamentului mecanic: rezistenta la incovoiere si rigiditatea din incovoiere (modulul de elasticitate) a placilor este de circa 2,5 mai mare pe axa principala (axa de rezistenta), comparativ cu cea secundara. Pentru identificare usoara, axa principala e data de lungimea placii, iar cea secundara se afla pe latimea acesteia. In cazul podelelor si asterelilor, placile trebuie dispuse si montate cu latura lunga perpendicular pe reazeme (grinzi, capriori), respectiv cu cea scurta fixata pe suport. Imbinarile in cruce trebuie evitate. Pentru aceasta, placile trebuie decalate cu minim 40 cm intre randurile adiacente ale panotajului. In cazul placa
