

---

## **ROLA FURTUN TIP "B" (3") CU RACORDURI LEGATE 20ML - 12BAR**

I.D.: 54017505

---

Data publicarii 05.02.21

Coduri CPV

35111000-5

---

Pretul estimativ: 555,00 RON - 555,00 RON

---

Descriere: 1. Denumire produs Furtun jachetat cu captuseala din poliuretan pentru refulare apa. Cod produs: W75 - diam. 75 mm 3. Domenii de utilizare Lucrari civile, Protectia la incendiu in cladiri, locuri publici, domenii industriale Prevenirea si stingerea incendiilor in domeniul forestier, gospodarii, minier. 4. Tip Furtun Furtunul este realizat din jacheta poliesterica 100 % - tesuta circular din fire poliesterice de inalta calitate captuseala interioara - din cauciuc sintetic sau poliuretan - rezitenta mare la uzura, neteda si flexibila 5. Constructiv - Furtunul este realizat din materiale de o inalta calitate - Rezistenta deosebita la factorii atmosferici - Usor si flexibil - Este realizat in conformitate cu standardele - PN - 87/M51151 sau DIN 14811 Domeniul temperaturilor de lucru : - pentru furtune cu captuseala din poliuretan - 30°C ÷ + 80°C - pentru furtune cu captuseala din cauciuc: - 40° C ÷ + 70 °C 6. Specificatii tehnice Furtun jachetat de presiune pentru refulare apa destinat echiparii masinilor de pompieri si a altor echipamente portabile Cod produs:W75 Diametrul interior :75mm Lungime : 20 ± 0,5 m Presiune de lucru 12 bar Test de presiune :30bar Presiune de spargere :50bar

---