

Sistem video de supraveghere (Rev.2)

I.D.: 41956884

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 11.02.19 | Coduri CPV | 32323500-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 5.042,00 RON - 5.042,00 RON

Descriere: DVR 8 canale HDCVI Pentabrid, XVR5108HS-S2 suportă camere , 8 canale Full HD+4 canale IP (maxim 5M per canal), Înregistrare 4M-N/ 1080P pe toate canalele, 1 intrare audio analogica, 8 intrari audio prin HDCVI (utilizand camere cu microfon încorporat), Compresie video H.264+/ H.264, leşire video simultana HDMI & VGA, Căutare inteligentă și Funcții IVS, Suportă standardul ONVIF 2.42, CGI, Suportă 1 HDD SATA până la 8TB, 2 x USB2.0, Camere IP compatibile: Dahua, Arecont, Axis, Dynacolor, General, Onvif, Panasonic, PSIA, Samsung, Sony, Monitorizare de la distanță prin browser, soft client (DSS/ Smart PSS) sau smartphone. buc 1 Hdd 2 TB - Capacitate de Stocare 20 Zile Video 3.5HDD 2TB buc 1 Camera exterior 2MP enzor 1/2.7" 2Megapixel CMOS, HAC-HFW1200D rezolutie 1920x1080@25fps, Smart IR 50m, Day/Night, lentila 3.6mm buc 4 Camera dome HDCVI de Interior senzor HAC-HDW1220M 1/2.9" CMOS, 2 Megapixeli, rezolutie 25fps@1080P, 25/ 50fps@720P, Smart IR 30m, lentila 3.6 mm (opțional 2.8mm sau 6mm), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, DWDR, 2DNR, sensibilitate0.02Lux@F1.4, 0 Lux IR pornit, 2D noise reduction, meniu OSD, temperatura de functionare -40°C~60°C, alimentare DC 12V, transmisia se face pe cablu coaxial sau UTP (cu videobalun) pe o distanta de maxim 500m/720p, 300m/1080p cu RG59 sau 700m/720p, 400m/1080p cu RG6 buc 3 Sursa comutatie 12VDC in cutie metalica cu cheie, 8 iesiri protejate cu sigurate, LEDuri indicatie, reglaj tensiune 9V-15V buc 1 Cablu Interior Semnal si Alimentare ml 24
