

Achizitie usi metalice sectionale industriale

I.D.: 66205483

Data publicarii	15.02.22	Coduri CPV	44221000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.02.22	Pretul estimativ:	36.000,00 RON - 38.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: 1 USA METALICA SECTIONALA INDUSTRIALA 5,00/5,4 m , ACTIONARE ELECTRICA. Din panouri de 495/615mm, panouri izolate cu spuma poliuretanică densitate 42Kg/m.c. "free CFC", 42 mm grosime, din tabla de otel galvanizat de 0,5mm grosime, cantitatea de zinc 270gr/m.c, finisat la interior ALB-RAL9002 (model Multi-textura STUCCO "coaja de portocala")si cu 6 finisaje standard la exterior. ALB, MARO, ARGINTIU,ANTRACID, ROSU, ALBASTRU. Culoare exterior argintiu RAL 9006. Actionare electrica GFA-Germania SE 14,21-WS 900 DEADMAN, cu panou de comanda 31 AP-cuplu motor 140 Nm, viteza de descidere 21 de rotatii pe minut, limitatori de cursa macanici, reductor autoblocant cu carcasa de aluminiu presurizata, actionare de urgenta cu lant ajustabil, bobina cu protectie termica, tensiune de alimentare 3x400 V, unitate de comanda WS900, actionare cu buton in mod deadman pentru coborare si automatic pentru urcare, cablu de legatura operator-buton L=5ml, maxim 16 cicluri /ora, grad de protectie IP 65. Temperatura de functionare -10 grade...+60 grade. Pentru usi cu greutate maxima de 600 Kg si suprafata de max 45 mp. buc 1 ; 2 USA METALICA SECTIONALA INDUSTRIALA 4,46 x 3,72 m , ACTIONARE ELECTRICA. Din panouri de 495/615mm, panouri izolate cu spuma poliuretanică densitate 42Kg/m.c. "free CFC", 42 mm grosime, din tabla de otel galvanizat de 0,5mm grosime, cantitatea de zinc 270gr/m.c, finisat la interior ALB-RAL9002 (model Multi-textura STUCCO "coaja de portocala")si cu 6 finisaje standard la exterior. ALB, MARO, ARGINTIU,ANTRACID, ROSU, ALBASTRU. Culoare exterior argintiu RAL 9006. Actionare electrica GFA-Germania SE 14,21-WS 900 DEADMAN, cu panou de comanda 31 AP-cuplu motor 90 Nm, viteza de descidere 24 de rotatii pe minut, limitatori de cursa macanici, reductor autoblocant cu carcasa de aluminiu presurizata, actionare de urgenta cu lant ajustabil, bobina cu protectie termica, tensiune de alimentare 3x400 V, unitate de comanda WS900, actionare cu buton in mod deadman pentru coborare si automatic pentru urcare, cablu de legatura operator-buton L=5ml, maxim 16 cicluri /ora, grad de protectie IP 65. Temperatura de functionare -10 grade...+60 grade. Pentru usi cu greutate maxima de 600 Kg si suprafata de max 45 mp. buc 1 ;
