

Inlocuire Ferestre si usi Laborator

I.D.: 27204740

Data publicarii	03.04.18	Coduri CPV	44221000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.04.18	Pretul estimativ:	12.910,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Inlocuire ferestre si usi conform lista: 1 Feresatra 1 canat 2buc; 2 Plasa insecte pentru Feresatra 1 canat 2 buc; 3 Feresatra 2 canate 4 buc; 4 Plasa insecte pentru Feresatra 2 canate 4 buc; 5 Feresatra 3 canate 2 buc; 6 Plasa insecte pentru Feresatra 3 canate 2 buc; 7 Fereastră mica (baie) 2 buc; 8 Plasa insecte pentru Fereastră mica (baie) 2 buc; 9 Usa(baie) Geam opac 1 buc, 10 Usa camera Geam opac 4 buc; 11 Usa intrare PVC 1 buc; 12 Usa metalica Intrare 1 buc; Caracteristici si specificatii tehnice minime pentru ferestre ; *profile Rehau germania seria euro 70 , 5 camere *grosimea minima a peretelui exterior este de 2.5 mm *adancimea constructiva 70 mm *clasa de combustie a profilului c 2 -dificil inflamabil *profile de armare din otel zincat cu grosimea 1.5 mm *feronerie Roto germania (distanta intre punctele de inchidere maxim 800 mm) *feroneria are un nr de 15000 cicluri inchidere/deschidere pentru ferestre Garantie feronerie 10 ani *geamul termoizolant este confectionat din sticla Lowe marca Guardian cu grosime de 24 mm *grosimea cordonului pentru a 2 -a sigilare a geamului termoizolant este de minim 3.5 mm *coeficientul de izolare termica a geamului termoizolant Lowe, control solar si argon in standard este de 1.1 w/mpk *coeficientul de izolare termica a profilului armat cu otel zincat este de 1.3 w/mpk *indicele de izolare fonica a ferestrelor si usilor Rehau este cuprins intre 45 db in functie de tipul de geam termoizolant Garantia geamului se refera la etanseitate. Geamul este garantat contra condensului intre cele doua foi de sticla, se va acorda o garantie de 5 ani *garnituri Rehau -epdm, se va acorda o garantie de 10 ani *durata medie de viata a profilului este de 25 ani Caracteristici si specificatii tehnice minime pentru usi ; *profile Rehau Germania seria euro 60 , 3 camere *grosimea minima a peretelui exterior este de 2.5 mm *adancimea constructiva 60 mm *clasa de combustie a profilului c 2 -dificil inflamabil *profile de armare din otel zincat cu grosimea 2 mm *feronerie Roto Germania (distanta intre punctele de inchidere maxim 800 mm) *garantie feronerie -usi 1 an *geamul termoizolant este confectionat din sticla Lowe marca Guardian cu grosime de 24 mm *grosimea cordonului pentru a 2 -a sigilare a geamului termoizolant este de minim 3.5 mm *coeficientul de izolare termica a geamului termoizolant float si argon in standard este de 1.1 w/mpk *coeficientul de izolare termica a profilului armat cu otel zincat este de la 1.3 w/mpk *indicele de izolare fonica a ferestrelor si usilor rehau este cuprins intre 45 db in functie de tipul de geam termoizolant Garantia geamului se refera la etanseitate. Geamul este garantat contra condensului intre cele doua foi de sticla, se va acorda o garantie de 5 ani *garnituri Rehau -epdm ,se va acorda o garantie de 10 ani *durata medie de viata a profilului este de 25 ani Pentru montaj se va acorda o garantie de 5 ani
