

Sistem GPS Hi-Target iRTK4

I.D.: 64059782

Data publicarii	10.12.21	Coduri CPV	38112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	21.847,00 RON - 21.847,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Specificatii performanta Numar de canale: 866 Receptioneaza simultan semnalele urmatorilor sateliti: - GPS: L1, L2, L5 - GLONASS: L1, L2 - BDS: B1, B2, B3 - Galileo: E1, E5a, E5b - SBAS - QZSS Precizie si fiabilitate Pozitionare statica de inalta precizie - orizontal: 2.5 mm +0.1 ppm RMS - vertical: 3.5 mm + 0.4 ppm RMS Pozitionare retea RTK - orizontal: 8 mm + 0.5 ppm RMS - vertical: 15 mm +0.5 ppm RMS Masurare inclinata - 2 cm precizie la o inclinare de 30 de grade - 3 cm precizie la o inclinare de 45 de grade DGPS - orizontal: 0.25 + 1 ppm RMS - vertical: 0.5 + 1 ppm RMS - SBAS: 0.5 m - timp de initializare: sub 10 s - precizie la initializare: peste 99.99 % Comunicatii - Bluetooth 4.2/2.1 + ERD, 2.4 GHz - retea mobila 4G (TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, EDGE, GPRS, GSM) - frecventa WiFi: 2.4 GHz, suporta protocoalele 802.11 b/g/n Radio intern UHF - frecventa: 410-470 MHz - canale: 116 - putere de emisie: 1 - 4 W - raza de lucru: 3-5 km normal, 5-8 km optim Detalii fizice Baterie interna - 7.4 V / 6800 mAh - acumulator litiu-ion reincarcabil - suporta incarcare rapida prin portul USB - asigura o functionare ca si rover pentru 10 ore Panou de control - 2 butoane fizice - LED-uri pentru semnal si sateliti Mediul de lucru - factor de protectie la apa si praf: IP68 - rezistent la socuri si vibratii: rezista la o cadere de la 2 metri pe o suprafata dura - temperatura de lucru: de la -30°C pana la 70°C - temperatura de depozitare: de la -40°C pana la 80°C Interfete de intrare-iesire -
