
Chit de rosturi gresie si faianta Ceresit CE 33,caramel, interior, 5 kg

I.D.: 68832002

Data publicarii	05.05.22	Coduri CPV	44831300-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 115,32 RON - 115,32 RON

Descriere: Chitul Ceresit CE 33 se utilizeaza pentru rostuirea placilor ceramice cu grosimi de pana la 8 mm. Acesta se foloseste la interior, in spatii casnice, pentru mozaicuri de sticla si portelan pe suporturi rigide. Avantajele produsului: aspect fin fara contractii suprafata neteda timp de lucru extins Mod de utilizare: Chitul se aplica pe suprafete tari, uscate. Introdu produsul in cantitatea de apa masurata si omogenizeaza cu ajutorul unui mixer electric. Asteapta 3 minute, apoi amesteca din nou. Pentru 2 kg de Ceresit CE33 sunt necesari 0,6 - 0,64 l de apa rece, curata. Aplica-l cu ajutorul unui gletuitor sau cu buretele. Timpul de punere in opera este de 90 de minute. Fasonarea rosturilor proaspat chituite se face cu un burete umezit sau normal, dupa 5-10 minute sau din momentul in care chitul incepe sa se intareasca. Placarea este circulabila dupa 24 de ore. Recomandari: Produsul se aplica in conditii uscate, la temperaturi cuprinse intre +5C si +30C. Ceresit CE33 contine ciment si are o reactie alcalina cu apa. Se recomanda evitarea contactului cu pielea si ochii, in cazul in care s-a produs contactul spala cu apa din abundenta si consulta un medic. Petele se curata cu apa curata, dupa inarire se indeparteaza cu Ceresit CL 55. Specificatii tehnice: Ambalare: 5 kg Consum: 0,38 kg/m² - rost de 3 mm Timp de uscare: 24 h Termen de valabilitate: 24 luni Densitate: 1,12 kg/dm³ Temperatura de aplicare: 5° C - 25°
