

MIPRO ACT-313T SISTEM WIRELESS

I.D.: 73940144

Data publicarii	07.10.22	Coduri CPV	31711110-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	12.605,04 RON - 12.605,04 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: MIPRO ACT-313T SISTEM WIRELESS receptor ACT-311B si 1x ACT-32TC Bodypack Frecvență emițător : UHF 620-644 MHz Frecvențe disponibile: UHF 480 - 934 MHz (în funcție de țară) Receptor ACT-311B carcasa metalica Afișaj LCD iluminat din spate, verde, cu afișaje automate (funcțional) și slabe (în așteptare) în timpul performanței. Gama de frecvență UHF 480 ~ 934 MHz (în funcție de țară) Lățime de bandă 24 MHz Primul ACT (Auto Channel Targeting) din lume? -funcția permite sincronizarea precisă și rapidă a frecvenței emițătoarelor. Sensibilitate 10 dBμV la S / N > 80 dB Raport S / N > 106 dB (A) THD <0,5% @ 1 kHz Răspuns în frecvență 50 Hz ~ 18 kHz Circuit Squelch "PiloTone & NoiseLock" ieșire audio XLR și Jack 6,3 mm Max. Nivel de ieșire balansat: +16 dBV / 0 dBV, nebalansat +10 dBV / 0 dBV Alimentare: 12 ~ 15 V c.c., 1A Dimensiuni: 210 x 44 x 180mm Greutate netă: 0,8 kg Bodypack ACT-32T: Circuit PLL stabil. Sincronizare automată cu frecvența receptorului prin funcția patentată MIPRO ACT™ (Auto Channel Targeting). Transmițător de buzunar cu carcasă robustă din plastic și compartiment pentru baterii pentru funcționarea cu două baterii AA (ACT-32T) Antena, comutatorul mut și intrarea mini XLR sunt situate în partea superioară a transmițătorului. Afișajul LCD iluminat din spate afișează canalul, câștigul, puterea de ieșire RF, oprirea, starea bateriei, precum și informații despre blocare și eroare. Capacul bateriei conceput inovator permite accesul rapid și ușor la comenzi - dar în acela
