

Agitator magnetic cu sistem de incalzire

I.D.: 48137444

Data publicarii	13.07.20	Coduri CPV	38436000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.876,00 RON - 4.876,00 RON

Descriere: Agitator magnetic IDL Germania Agitator magnetic cu o constructie metalica solida si o rezistenta chimica excelenta a platanului de incalzire care este acoperit cu sticla vitro-ceramica. Oferă suficienta putere de incalzire, avand o temperatura maxima de incalzire de pana la 550°C. Atunci cand este conectat senzorul extern de temperatura Pt1000 controlul temperaturii se va face functie de temperatura masurata de acesta. Provenienta : Germania
Caracteristici: □ Carcasa metalica solida □ Afisaj digital cu LED pentru temperatura □ Platan de incalzire/agitare acoperit cu vitro-ceramica rezistenta chimic □ Conector pentru un senzor extern de temperatura Pt-1000 □ Led de avertizare pentru platan fierbinte (se activeaza la temperaturi >50 °C), chiar si cand agitatorul este oprit, dar sub tensiune □ Putere mare de agitare □ Garantie 1 an Se livreaza impreuna cu o sonda externa de temperatura Pt-1000 si o bara magnetica acoperita cu PTFE pentru agitare. Specificatii tehnice: Tensiune de alimentare (V) 200-240 Putere (W) 1050 Volum maxim de agitare (L H2O) 10 Dimensiune max. acceptata pentru barele de agitare (mm) 80 Dimensiuni platan (mm), surface 184 x 184 Material platan sticla ceramica Viteza de agitare (rpm) 0-1500 Domeniu de incalzire (°C) ambient+5 ... 550 Temperatura de siguranta la care incalzirea este oprita (°C) 580 Afisaj LED Dimensiuni L x l x H (mm) 215 x 340 x 110 Protclasa de protectie IP 21 Greutate (kg) 4.6