

## SCHIMBARE DESTINATIE DIN CLADIRE ADMINISTRATIVA IN CLADIRE CU DESTINATIE PENTRU UNITATE DE INVATAMANT, AMENAJARI EXTERIOARE SI AMENAJARI INTERIOARE

I.D.: 99678760

Data publicarii	09.07.24	Coduri CPV	45453000-7
Pretul estimativ:	2.844.332,34 RON - 2.844.332,34 RON		

Descriere: Se propune adaptarea constructiei existente la noua functiune prin lucrari de modificare planimetrica, recorganizare si modernizare a spatiilor interioare (inlocuire paritala finisaje, adaptare instalatii) si dotare si lucrari de amenajare exterioara realizare parcare, alei, spatii verzi, imprejmuire. Sistem constructiv propus: Constructia reconfigurata va avea in plan o forma dreptunghiulara cu dimensiuni maxime de 24,40 x 12,10 m si inaltimea de 3,65 m; constructia nu va avea subsol; numar de niveluri deasupra solului: 1, h liber = 2,34m, (finit-finit: 2,49m). Caracteristicile generale ale imobilului, din punct de vedere al sistemului constructiv, sunt: - containere metalice prefabricate amplasate alipite pe o platforma betonata; - pereti exteriori: panouri sandwich de minim 10 cm; - compartimentari interioare: panouri metalice termoizolante 10cm, pt. asigurarea izolatiei intre sali, pereti gips-carton; - acoperis metalic existent al containerelor peste care se realizeaza o sarpanta din lemn intr-o singura panta (3%) cu structura de lemn, panouri OSB 15mm si hidroizolatie din membrana PVC 1,5 mm tip SIKA/BAUDER, culoare gri deschis; peste acoperisul metalic al containerelor se va aseza o termoizolatie din polistiren sau vata minerala minim 10 cm grosime. Finisaje exterioare propuse: Imobilul va fi finisat la exterior astfel: - fatade: placaj tip bond culoare gri - RAL 7022, cu accente de albastru - RAL 5012, galben-RAL 1023 si portocaliu - RAL 1007; - soclu similiplaster, gri; - tamplarie exterioara: tamplarie PVC, geam dublu termoizolant, culoare gri RAL 7001; - acoperis tip sarpanta lemn cu o singura panta 3%, hidroizolatie PVC 1,5mm tip sika, culoare gri deschis. Finisaje interioare propuse: - pardoseli: - tarkett antibacterian in salile destinate de clasa, grupuri sanitare, hol, cabinet medical, cancelarie, oficiu curatenie; gresie ceramica portelanata in spatile tehnice; - pereti: - vopsitorii lavabile si semilavabile; - vor fi dublati pana la h = 2,10m cu tapet tip tarkett, in salile de clasa, cabinet medical, grupuri sanitare, cancelarie oficiu, hol; - plafoane: - plafoane false, scafe gips-carton - tencuieli gletuite si vopsitorii lavabile; - tamplarie interioara: - usi metalice - aluminiu cu deschidere la 180 grade.