

Statie radio portabila DP4801e VHF cu accesorii

I.D.: 103424560

Data publicarii 26.09.24 Coduri CPV 32344230-7

Pretul estimativ: 75.560,00 RON - 75.560,00 RON

Descriere: Caracteristici Caracteristici tehnice : Standard ETSI TS 102 361-1, -2, -3, DMR Tier II and DMR Tier III Gama frecvenței de lucru 136-174 Mhz Ecart între canale 12,5 / 25 kHz Număr canale 1000 canale programabile de beneficiar Mod de lucru Simplex și semiduplex, analog și digital Tip modulație Modulație de frecvență (analog) Digital 4 FSK (voce, date, voce și date) 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD 12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W Criptare Da Scanare Pe baza a cel puțin o listă predefinită (analog, respectiv digital) Apel individual DA (mod digital) Apel de grup DA (mod digital) Display DA GPS DA Impedanță conector antenă 50 ohm Domeniul temperaturilor de funcționare -25+55°C Stabilitatea frecvenței <0,5 p.p.m. Tehnologii suportate Convențional (analog) IP site Connect (Single and Multi-Site) Capacity Plus (Single and Multi-Site) Protecție min. IP67 EMITĂTOR Putere RF de ieșire 5W Deviația maximă emițător ±5 kHz (analog) Raport semnal/zgomot -40 dB (12.5 kHz), -45 dB (202 / 25 kHz) Tip vocoder digital AMBE + 2™ RECEPTOR Sensibilitate 0,16 pV - SINAD 12 dB, 0.14 uV Digital Sensitivity (5% BER) Selectivitate 60 dB (12.5 kHz), 70 dB (202 / 25 kHz channel) Intermodulație 70 dB Distorsiuni audio 3% Raport semnal/zgomot > 70 dB Putere audio 0,5 W ACCESORII INCLUSE Acumulator 2 buc. - Litiu-Ion 2100mAh Battery life 12 h Alte accesorii a. încărcător de călătorie (priză EU) b. încărcător auto c. microfon cu buton PTT (prev