

AUTOCLAV

I.D.: 52062465

Data
publicarii 27.11.20

Coduri CPV 33191110-9

Pretul
estimativ: 49.900,00 RON - 49.900,00 RON

Descriere: Caracteristici constructive, functionale si de alta natura: - Gama temperaturilor de lucru: (120.. 138)°C; - Precizia temperaturii in regim de stabilizare (la 132 °C): 2,5 °C; - Aparatul este echipat cu regulator de temperatură-timp, cu microprocesor; - Afişare digitala si optica a parametrilor temperatura si timp; - Fiabilitate ridicata, asigurata de materialele utilizate: > microprocesor INTEL - S.U.A. > componente electronice import C.E. - Durata de atingere a temperaturii programate: 15 min ... 65 min; - Controlul si reglarea temperaturii se face de catre microprocesor; - Rezolutia de masura: ± 0,1 oC; - Rezolutia de afisare: ± 1 oC; - Capac prevazut cu garnitura de etansare din cauciuc siliconic, rezistent la temperatura. - Incinta de sterilizare executata din otel inox. - Functionare complet automatizata: - nu necesita supravegherea operatorului; - purjare automata a aburului; - la finalizarea ciclului, apa se elimina automat din incinta; - avertizare acustica la final de ciclu; Pozitie de lucru Verticala Capacitate, litri 49 Dimensiuni interioare, mm Ø 300 x 700 Putere electrica, W 3000 Tensiune de alimentare, la 50 Hz 220 V , 1 ~ Dimensiuni de gabarit, mm 700x620x1340 Cantitatea de apa necesara unuiciclu de sterilizare, litri3,0 Dimensiuni cos pt. autoclave vertical 2 cosuri; Ø=290 ; H=290 mm Pretul produsului include etalonarea intr-un punct de temperatura