

## Boiler de pardoseala cu o serpentina 1500L

I.D.: 42843826

---

Data publicarii	23.05.19	Coduri CPV	42161000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 7.552,00 RON - 7.552,00 RON

---

Descriere: Boiler de capacitate mare cu montaj pe pardoseala, cu un singur schimbator de caldura. Protecția cu email asigură o utilizare de lungă durată. Este prevazut cu izolație din PU de înaltă eficiență. Protecție anodică eficientă. Flanșă pentru inspecție si curățare facilă a boilerului. Posibilitatea instalării unui kit electric. Posibilitatea instalării unui regulator termic. Posibilitatea instalării unui senzor termic. Clasă energetică: C Temperatură maximă de lucru: 95 °C Capacitate: 1500 L Debit continuu a ACM la  $\Delta T$  35°C (S1): \*60-80 / 70-90°C 3450/4330 L/h Pierderi termice  $\Delta T$  45K: 3.8 kWh/24h Presiune nominală a rezervorului de apă: 8 bar Teacă pentru senzorul termic: 2 buc NL factor S1: 70 Greutate netă: 371 kg Puterea schimbată în regim continuu (putere maximă a serpentinei) S1: \*60-80 / 70-90°C 140/175 kW Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (\*\*15-60°C), Alimentare oprită (S1): 1660 L Capacitate schimbătorului de căldură S1: 30.4 L Presiune nominală a schimbătorului de căldură: 6 bar Izolație (PU dură): 100 mm Timp minim pentru încălzire S1 \*80°C-\*\*15/60°C 45 Suprafața schimbătorului de căldură S1: 3.3

---