

## Aparat Ac de 60000 BTU + Montaj

I.D.: 64512734

---

Data publicarii	23.12.21	Coduri CPV	39717200-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.12.21	Pretul estimativ:	1,00 RON - 15.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------------------

---

Descriere: Achizitie si montaj Aparat 60000 btu/h in amplasamentul situat in Bucuresti statia TV Herastrau 4. Specificatii tehnice: Aparat de aer conditionat cu inverter - tip split - 60000 btu/h Caracteristici generale: Capacitate generala: 60000 BTU/h Capacitate de răcire nominala : 14,1 ≥ KW min/max ( 3.2 - 16.00) Capacitate de Incalzire: 16,5 ≥ KW min/max ( 3.4 - 18.50) Putere Electrica consumata racire ≤ 4.8 Kw; Putere Electrica consumata incalzire ≤ 4.9 Kw; Consum anual energie electrica - maxim 4.55 kWh/an Posibilitate control WIFI Alimentare: monofazat - 380V-415 AC / 50HZ Caracteristici unitate interna: Tip unitate: duct Functii: Autodiagnoza, dezumidificare, incalzire, racire, ventilare Hot Start, Turbo, Autorestart, Timer, Sleep Dimensiuni nete : 1300x350x800 mm Greutate : maxim 52 Kg Telecomanda: da ( cu fir ) Presiune statica externa : 0-200 Pa Volum de aer: (mare, mediu, mic) 2400/2200/1900 mc/h Nivel de zgomot maxim(SPL)(ridicat/mediu/scazut): 47/45/42 dB Pompa condens inclusa. Suprafata de montare: tavan Caracteristici unitate externa: Tip compresor: Inverter Agent frigorific: R32 Nivel de zgomot maxim(SPL)(ridicat): 63 dB Preincarcare agent frigorific: 3.0 kg Dimensiuni nete : 950x1386x340 mm Alte caracteristici: Echipamentele vor functiona ca in mare parte ca unica sursa de incalzire motiv pentru care temperatura exterioara minima de functionare in regim de incalzire sa fie obligatoriu -15 grade Celsius. Traseu frigorific pana la 50 metri liniari ( dimensiune aproximativa necesara pentru montaj ) cu diferenta de nivel de pana la 30 metri liniari. Oferta financiara se va intocmi luand in calcul lungimea traseului mentionat. Temperatura exterioara minima de functionare pe racire: -15 grade C Temperatura exterioara maxima de functionare pe racire: +48 grade C Temperatura exterioara minima de functionare pe incalzire: -15 grade C Temperatura exterioara maxima de functionare pe incalzire: +24 grade C Termen de livrare in amplasament 5 zile de la data semnarii contractului Termen de executare montaj 30 zile de la data semnarii procesului verbal de predare amplasament

---