
Kit automatizare poarta batanta Nice WINGOKIT 3524 FULL, 200 Kg/canat, 3.5 m/canat, 24 V

I.D.: 65600571

Data publicarii	28.01.22	Coduri CPV	48921000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.183,80 RON - 7.183,80 RON

Descriere: Oferta refuzata: SPECIFICATII MOTOREDUCTOR: Lungime max. poarta: 3.5 m Putere absorbita: 75 W Forta impingere: 1500 N Viteza de deschidere: 0.016 m/s Alimentare: 24 V Curent absorbit: 3.5 A Ciclu de lucru: 30 cicluri/ora Grad de protectie: IP 44 Tensiune lucru motoare: 24 Vdc Temperatura de functionare: -20°C - +50°C Dimensiuni: 98 x 95 x 920 mm Greutate: 18 Kg fibil si silentios: datorita proiectului patentat al componentelor interne si numarului redus de piese afite in miscare usor de instalat: dupa asamblarea motoreductorului, toate conexiunile electrice se fac de sus sistem de deblocare usor de folosit, cu cheie personalizata Nice sau cu incuietoare standard (optional) limitatoare de cursa mecanice preasamblate PLA13 la deschidere. SPECIFICATII UNITATE DE COMANDA MC424L: programare usoara cu o singura tasta ambreiaj cu functie de siguranta antistrivire memorizare automata a capetelor de cursa la deschidere si la inchidere, cu functie de autoinvarare programarea intervalului de pauza; deschidere partiala; incetinire in timpul deschiderii si a inchiderii Componente electronice sofisticate: incetinire, sistem pentru detectare de obstacole si posibilitatea conectarii la bordul sensibil rezisti de 8,2 Kohm. Fara intreruperi de curent: continua sa functioneze si in timpul caderilor de curent, cu ajutorul bateriilor optionale (PS124), care se instaleaza în unitatea de comanda.
