

**CONTAINER FRIGORIFIC PENTRU DEPOZITAREA VANATULUI 5M**

I.D.: 61543427

---

Data publicarii	01.10.21	Coduri CPV	44613200-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	74.500,00 RON - 74.500,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Dimensiuni minime utile (m) (L x l x h) 4.76 x 2.2 x 2.5, volum util 26 mc Dimensiuni exterioare (m) (L x l x h) 5.0 x 2.43 x 2.9 Structura primara -profile speciale din otel, grosime 2.5mm, galvanizate, grunduite si vopsite pentru o rezistenta foarte buna la coroziune si intemperii; - profilata si asamblata pentru a realiza etansare termica. Structura secundara inferioara/Podeaua - armata cu traverse metalice care sa faca posibila o incarcare de 1000kg/m<sup>2</sup> a podelei containerului. - izolata completa d.p.d.v. termic a incintei interioare fata de exterior. - Podeaua este rezistenta la umezeala si antiderapanta, realizata din tabla striata din aluminiu, inundabila, fara fisuri, fara posibilitatea infiltrarii apei, atat pe suprafata cat si la imbinarile cu peretii. - armata cu traverse metalice care sa faca posibila o incarcare de 1000kg/m<sup>2</sup> a podelei containerului. - izolata completa d.p.d.v. termic a incintei interioare fata de exterior. - Podeaua este rezistenta la umezeala si antiderapanta, realizata din tabla striata din aluminiu, inundabila, fara fisuri, fara posibilitatea infiltrarii apei, atat pe suprafata cat si la imbinarile cu peretii. - asigura izolarea completa d.p.d.v. termic a incintei fata de exterior, fara crearea punctilor termice. - armata cu traverse metalice care sa asigure sustinerea liniei aeriene cu o incarcare max 300 kg/ml. -acoperisul va asigura panta necesara scurgerii apelor pluviale, o izolare termica cat si una hidro. Asigura racirea la temperaturi de

---