

**Automat programabil (1 buc) seria RX3I GeFanuc compus din:
Rack IC695CHS012, Sursa 24Vcc IC695PSD140 + Energy pack
IC695ACC400, CPU IC695CPE305, Modul Ethernet IC695ETM001
si Modul Modbus IC695CMM004**

I.D.: 5837377

Data publicarii	27.03.15	Coduri CPV	30211000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.04.15	Pretul estimativ:	13.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Specificatii tehnice : Caracteristici tehnice: • Rack IC695CHS012 - rata de transfer date 32MB/s - conector extensie seriala rack la distanta - punct de legare la masa a rack-ului - permite insertia sub tensiune atat a modulelor seria RX3I cat si a modulelor seria 90-30 • Sursa 24Vcc IC695PSD140 + Energy pack IC695ACC400 - Tensiune intrare : 18-30Vdc - Putere intrare: 60W la sarcina maxima - Tensiunea iesire: 5.1Vdc; 3.3Vdc - Curent iesire: 5.1Vdc(0-6A); 3.3Vdc (0-9A) - Putere iesire: 40W la sarcina maxima (5.1V max 30W; 3.3V max30W) - Protectie la supracurent si supratensiune - Semnalizare cu leduri pentru starea sursei - Buton on/off ce controleaza iesirea sursei - Timp mentinere relee iesire la lipsa tensiunii: 10ms - Energy pack pentru salvare program aplicatie in memoria flash la disparitia tensiunii • CPU IC695CPE305 - RX3i 1.1GHz CPU - Memorie lucru : 5Mbytes - Memorie flash: 5Mbytes - Viteza executie Boolean: 0.072 ms per 1000 Boolean instructions - Porturi comunicatie: RS232(RJ25); 10BaseT RJ-45, USB - Protocoale comunicatie: Modbus RTU Slave, SNP Slave, Serial I/O, Ethernet 100Mb/s TCP/IP - Semnalizare cu leduri pentru starea CPU - Temperatura lucru: 0-60C • Modul Ethernet IC695ETM001 - Viteza processor Ethernet: 200MHz - IP adresa: una - Port serial: Station Manager Port: RS-232 DCE, 1200 - 115200 bps. - Port Ethernet TCP/IP: 2 x 10BaseT / 100BaseTX Ports - Protocoale comunicatie : SRTP, Modbus TCP, Ethernet Global Data (EGD) - LEDs: Ethernet OK, LAN OK, Log Empty • Modul Modbus IC695CMM004 - RS-232, RS-485/422 comunicatie, software-selectata - Raportare stare modul (Watchdog, Ram Fail, Flash Fail) - Viteza comunicatie selectabila: 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2K, 38.4K,57.6K, 115.2K - Protocoale comunicatie: MODBUS Master, MODBUS Slave, or Serial I/O
