

---

## Container cu dim. ext. mt. 4.00 x 3.00 x 2.54h (2.20h util)

I.D.: 56666444

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 05.05.21 | Coduri CPV | 44613000-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 19.686,00 RON - 19.686,00 RON

---

Descriere: DESCRIEREA TEHNICA – CONTAINER SERIE 200 STRUCTURA - realizata din profile metalice zincate cu grosimea de 20/10 - profile metalice perimetrare legate intre ele prin intermediul traverselor tubulare sudate - structura perimetrara de baza este predispusa pentru instalarea panourilor sandwich - structura vopsita prin suflare in culoare RAL9002 PERETII - realizati din panouri sandwich cu grosimea totala de 50mm, constituiti din 2 suporturi de tabla zincata microgrecata prevopsita la foc in culoare RAL 9002 si miezul izolant din poliuretan expandat (densitate de 40kg/mc) - Coeficient de transmitere termica: U 0,44W/mpK ACOPERISUL - realizat din profile zincate, cu sustinere pentru instalarea panourilor aferente peretilor - panourile sandwich de acoperis cu grosime de 50mm (si 90mm in dreptul cutelor de ramforsare) sunt constituite din 2 suporturi tabla zincata microgrecata prevopsita la foc in culoare RAL 9002 si miezul izolant din poliuretan expandat - Acoperisul este legat de structura de baza prin intermediul unor stalpi metalici robusti - Coeficient de transmitere termica: U 0,44W/mpK PARDOSEALA - este realizata din placi OSB3 cu grosimea de 18mm, fixate in structura de baza - peste acestea se aplica prin lipire un strat de linoleum cu grosimea de 2.0 mm - incarcarea distribuita a pardoselii este de 200 kg/mp - pardoseala izolata cu panouri sandwich cu grosimea de 50mm Nr. 1 Container Serie 200 cu dim. ext. mt. 4.00 x 3.00 x 2.54 (2.20h util) dotat dupa c

---