
INSTALATIE DE DOZARE HIPOCLORIT DE SODIU, TIP APG603

I.D.: 61784737

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 08.10.21 | Coduri CPV | 38421110-6 42993100-4 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 4.635,00 RON - 4.635,00 RON

Descriere: Descriere echipamente: □ Pompa dozatoare cu membrana, tip APG603 complet echipata: CARACTERISTICI TEHNICE: *Pompa dozatoare solenoidala, analogica, multifunctii; - Montaj pe picior; - Cap de pompare din PVDF, cu amorsare manuala; - Senzor de nivel preinstalat inclus; - Produsele sunt fabricate conform reglementarilor CE. - Protectie IP 65; FUNCTII: - Pompa dozatoare ofera posibilitatea mai multor moduri diferite de operare: Constant, Divide, Multiply, mA. COMPONENTE CE INTRA IN CONTACT CU LICHIDUL - Furnitura Standard - Filtru sorb cu senzor de nivel si cablu 2,5 m; - Supapa de injectie dubla ½"-3/8" cu bila ceramica; - Furtun de absorbtie flexibil, 2 m; - Furtun de refulare rigid, 2 m; - Set holsurub+diblu Ø6 pentru fixare pompa dozatoarepe rezervor; *Rezervor de stocare hipoclorit de sodiu Recipient din polietilena rezistent la actiunea agentilor chimici. Capacitate: 325 litri.
