

Achizitionare Materiale sistem acces

I.D.: 59788593

Documente participare:

- Anunt publicitar Materiale sistem acces.pdf

Data publicarii	11.08.21	Coduri CPV	42961100-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.08.21	Pretul estimativ:	920,17 RON - 920,17 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

Descriere: Sursă alimentare control acces Stand alone : - 1 Buc : Sursă alimentare SA-D, Tensiune de alimentare : 230VAC, Tensiune stabilizată de ieşire : 2 x 12VDC, Putere nominală : 55W, Tensiune de ieşire Yala : 2 x 12VDC / 18 VDC, Releu intern : 15A / 12VDC, Incarcăre acumulator : 400mA / 12VDC, Dimensiuni (L x W x H) : 230 x 230 x 80 mm, Semnalizare optică LED bicolor, Temperatură funcţionare -20...+55°C.----- Cititor carduri de proximitate în tehnologie EM 125 KHz, Stand alone, tensiune de alimentare: 12VDC : - 3 buc : Curent maxim absorbit : 100 mA, Semnalizare acustică: Buzzer, Semnalizare optică LED bicolor, Releu intern 2 contacte de câte 1A/ 30 VDC în paralel, Temporizare releu 1 secundă sau 6 secunde, Intrare pentru buton deschidere usă, Temperatură funcţionare -20...+55°C.----- Yală electromagnetică: - 1 Buc : Tensiune de alimentare : 12VDC, Funcţie fail-safe (deschidere fără alimentare), Curent Stand-by : 25 mA, Curent maxim absorbit : 300 mA, Semnalizare acustică : Buzzer, Indicator status LED bicolor, Temporizare Yala :5 secunde, Temperatură funcţionare -20...+60°C, Dimensiuni corp yală : 103.5(H) x 127.5(l) x 37(A) mm, Dimensiuni parte fixă : 103(H) x 40(l) x 37(A) mm, Fără buton pentru deschidere. ----- Tag de proximitate EM programabil - 50 buc : Frecventa : 125 KHz, Cip : EM4305.
