

---

## Scari acces in canalul de fuga de pe malul stang si malul drept

I.D.: 55779138

---

Data publicarii 07.04.21 Coduri CPV 45262370-5 44212240-3 44212381-3

---

Termenul limita pentru depunere: 08.04.21

---

Descriere: Structura scarii se va compune din doua grinzi de vang profil UNP 160, trepte prefabricate din otel zincat 700x305x30/2mm. Mana curenta va fi alcatuita din montanti si traverse din profil teava rectangulara 40x40x4mm. Grinzile de vang vor fi prinse in beton cu ancore mecanice M16 L=125mm. Treptele tip gratare zincate de 700x305x30/2mm vor fi prinse de grinzile de vang cu ajutorul unor corniere 40x40x4mm sudate de grinzile de vang. Ulterior confectionarii, elementele metalice vor fi zincate termic. Stratul de zinc va avea grosimea medie de 85µm si cea minima de 70µm. Imbinarea elementelor metalice se va face cu suruburi de inalta rezistenta clasa 8.8 pretensionate. Lungimea scarii 14,48 ml, numarul de trepte 41 buc., numarul de ancore mecanice M16 L=125mm 18 buc., diferenta de nivel unde se va monta scara este de 6,7ml. Numar bucati scara 2 buc Multumim. Pentru informatii suplimentare va stam la dispozitie

---