

## Centrifuga cu aplicatii clinice, precum separarea serului, a plasmei, ureei, etc.,

I.D.: 69788272

---

Data publicarii	30.05.22	Coduri CPV	42931100-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.300,00 RON - 3.300,00 RON

---

Descriere: Domeniu de viteza de 300-4500 rpm. Se opereaza usor si dispune de un afisaj LCD care ofera informatii complete despre status.Echipata cu sisteme de siguranta precum dispozitivul dual de blocare a capacului, sistemul de auto-control al vitezei si sistem de monitorizare a temperaturii din camera de centrifugare. Se livreaza cu un rotor angular cu capacitatea de 8 x 15 ml sau 12 x 10/7/5 ml.Functie de auto-diagnostic, de control al vitezei, si de monitorizare a temperaturii din camera de centrifugare.Afisaj LCD de mari dimensiuni.Viteza de centrifugare se poate programa fie in unitati de RPM, fie RCF.Permite modificarea parametrilor de centrifugare in timpul functionarii.Functie PULSE cu tasta dedicata pentru actionarea rapida si mentinerea centrifugarii atat timp cat aceasta tasta este apasata.Timpul de centrifugare este masurat dupa atingerea vitezei programate de centrifugare, pentru respectarea stricta a timpilor de centrifugare.Capacul se deschide automat la terminarea programului, astfel incat caldura acumulata se poate disipa rapid.Alarme acustice.Certificari: CE,UL,IVD.Garantie: 2 ani Specificatii tehnice Viteza 300... 4500 min<sup>-1</sup> Increment viteza 100 rpm Timer 30 sec..99 min. sau functionare continua Motor Curent continuu (DC), fara perii colectoare, care nu necesita mentenanta RCF max. 2490 x g Dim. 301 x 354 x 217 mm.Nivel de zgomot maxim 56 dB Greutate 6 kg Alimentare 100-240 V, 50/60 Hz Se livreaza cu: Rotor angular A12-10P AdaptorA10P15, 12 buc. Insert pt. A10P15,12buc

---