

---

## MARCAJ TRANSVERSAL SOLVENT

I.D.: 68635734

---

Data publicarii	29.04.22	Coduri CPV	35121600-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.920,00 RON - 4.920,00 RON

---

Descriere: marcaj transversal solvent Caracteristici vopsea Vopsea de marcaj rutier pe baza de solvent organic. Vopseaua se aplica pe suprafete din beton de ciment sau acoperite cu mixuri asfaltice, pentru a asigura vizibilitatea pe timp uscat sau ploios. Pentru marcajele executate pe carosabil (longitudinale si transversale) vizibilitatea pe timp de noapte va fi asigurata de microbule de sticla. Caracterizare vopsea uda : - Tip liant : acrilic; - Densitate : min 1,55 g/cm<sup>3</sup>; - Subsanta nevolatile : min 75 %; - Timp de depozitare in amabaj : min 12 luni. Caracteristici peliculogene : - Factor de luminanta pe timp uscat : min 0,86%; - Rezistenta la alunecare (aderenta SRT) : min 55, Clasa S3; - Rezistenta la abraziune cu nisip : min 0,90 kg/μm; - Timp de uscare (functie de grosime, pelicula uda, la temperatura ambianta): < 50min pentru grosimea de 600 μm; - Rezistenta la impact cu apa distilata : min 80 ore. Conditii de aplicare : - Temperatura aerului in timpul aplicarii : + 5 °C; - Umiditatea relativa a aerului : min pana la 70%; - Suprafete potrivite : asfalt si beton; - Dilutie : conform indicatiei producatorului; curatire mecanizata a suprafetelor

---