

## LOCTITE EA 3430 DC50ML ML EN/DE

I.D.: 67512982

---

Data publicarii	25.03.22	Coduri CPV	24911200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 516,57 RON - 516,57 RON

---

Descriere: Adeziv epoxidic bicomponent pentru uz general, cu timp de intarire de 5 minute, recomandat pentru aplicatii in care transparenta si rezistenta adezivului sunt foarte importante. Loctite® EA 3430 are aderența foarte buna pe o mare varietate de substraturi, capacitate de umplere a interstițiilor mari si rezistenta foarte buna la apa. Instructiuni de utilizare: Pentru rezultate optime, curatati ambele suprafete pe care urmeaza sa aplicati adezivul. Aruncati primii centrimetri din cordoanele de rasina&intaritor de lungimi inegale. Aplicati adezivul folosind varful pentru mixare pe ambele suprafete si asamblati piesele in cateva secunde dupa aplicarea adezivului. Pentru varianta de ambalare in cutii separate, amestecati rasina si intaritorul respectand rata de amestec in volum sau in greutate. Timpul de mixare este de 15 secunde sau pana cand amestecul are culoare uniforma. Pentru a evita acumularea excesiva de caldura, nu amestecati cantitati mai mari de 20 g. Aplicati adezivul pe ambele suprafete imediat dupa ce componentele au fost mixate, durata de utilizare a amestecului este mai mica de 4 minute. Asamblati piesele conform instructiunilor de montaj. Evitati manipularea pieselor lipite pana in momentul in care adezivul este intarit complet. Adezivul aplicat in exces si neintarit poate fi indepartat prin stergere cu o laveta inmuata in solvent organic (de exemplu acetona). De asemenea, ustensilele folosite pentru aplicare pot fi curatate imediat dupa utilizare cu solvent org

---