

DEBITMETRU

I.D.: 80391589

Data publicarii 27.03.23 Coduri CPV 98390000-3 38421000-2 38421110-6

Pretul estimativ: 41.718,99 RON - 41.718,99 RON

Descriere: Lot compus din: 1 Debitmetru ultrasonic cu senzori clamp-on cu baterie - BJONG: - Datalogger pentru debit BJONG- Flow 11-11111-001-00-0-4-0-0; Memorie: 800.000 probe. Antena de performanta ridicata incorporata; Modem GPRS + Wi-Fi - Intrari RS485 + 2 AI + 2Dev + 4DI + 2DO; Aplicatie pentru sistemul de operare Android; Alimentare externa: 8 - 24 VDC; Grad de protectie: IP68, cod56978, buc 1; - Baterie externa reincarcabila tip REBP-BJG-60Ah; Tensiune 11.1 V - Curent maxim 5A- Grad de protectie: IP68, cod 57006, buc 1; - Cablu de conexiune pentru bateria externa. Lungime 2 m. Protectie IP68 inclusa, cod 44744, buc 1; - Cablu pentru alimentare din retea. TYPE CC-AEX-KPTm-BJ. Lungime 2 m. Protectie IP68 inclusa, cod 48815, buc 1; - Incarcator baterie TYPE CB-230VAC/5A-KPTm-BJ. Alimentare 100 240 VAC, 50/60 Hz, 12.6 VDC - 5 A, cod 44959, buc 1; - Cheie de activare magnetica TYPE CAM01-KPTm-BJ, cod 20508, buc 1; - PALMTOP (ANDROID) pentru setare, afisare date, descarcare date TYPE MP-SANS-KPT-BJ, cod 20064, buc 1; - Modul ultrasonic cu timp de tranzit TTFM-V18-KAPTOR Grad de protectie IP68 - intrare pentru 1 pereche de senzori DN15...DN6000. Iesire 4-20 mA; Iesire releu; Comunicatie RS485 Modbus, alimentare 8 ... 32 VDC, cod 4487, buc 1; - Pereche de senzori clamp-on TM1-NG-05-KPT pentru conducte DN50 ... DN1000; temperatura: -30 ... 90 oC; Viteza fluid: +/- 16 m/s; Grad de protectie IP68; Frecventa de masurare: 1 MHz; inclusiv 5 m cablu cu conector IP68, cod 37555, buc 1; 2.