

Achizitie 2 pompe: Electropompa submersibila TP30M17/2D si Electropompa de put SP 14 -11 / 3 kW

I.D.: 52797496

Data publicarii	17.12.20	Coduri CPV	43134100-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 11.918,00 RON - 11.918,00 RON

Descriere: Electropompa submersibila de put SP 14 - 11 / 3 kW Producator: GRUNDFOS Danemarca
Caracteristici pompa: Q = 18 m³/h; H = 42 mCA; Lichid vehiculat: apa curate; Suspensii: max. 100 g / m³; Temperatura lichid: max. 30°C. Constructie: Electropompa submersibila centrifuga multietajata monobloc. Clapeta de sens rotective. Constructie standard din otel inox. Diametrul exterior 4". Flansa cuplarea motor conform NEMA 4". Racord refulare Rp 2".
Materiale: Rotor, difuzor, manta exterioara - otel inox AISI 304; Arbore, coplaj - otel inox AISI 431; Lagare radiale-otel inox AISI 304 placat cu carbura /cauciuc NBR; Lagar axial - otel inox AISI 316 /(PTFE) grafitat; Inele labirint flotant - (PTFE); Inele „O” - cauciuc NBR. Motor electric: 3 kW / 2900 rpm. U = 3 x 380 - 415 V; 50Hz; ΔU = - 10% / + 6%. Diametrul exterior 4". Dimensiuni de legatura cu pompa conform NEMA 4". Reperetele udate de lichidul pompat sunt executate din otel inox. Etansare mecanica. Clasa de izolatie B. Gradul de rotective IP 68. Numar de porniri pe ora = max. 20; 1.5 m de cablu.
